

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

10012 LŮŽKO POJÍZDNÉ STANDARTNÍ VČ. MATRACE

Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52
zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu min. 40-75 cm
šířka ložné plochy minimálně 90 cm
vnější šířka lůžka maximálně 100 cm
Ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střížných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá autoregrese min. 15cm)
Ložná plocha tvořená odnímatelnými plastovými díly pro snadnější desinfekci
možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 13° a Antitrendelenburgovy polohy min. 13° pomocí elektromotoru
možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR)
odnímatelná čela, celoplastová se zámkem a barevnou výplní v různých dekorech
integrované dělené plastové postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění a ergonomickým ovládáním pokrývají ¾ ložné plochy
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha)
kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. min. 150 mm
držáky na infúzní stojan, hrazdu a extenční systém
ochranná kolečka v rozích lůžka
bezpečná pracovní zátěž min 230 kg
polička na lůžkoviny
lišty po stranách lůžka na příslušenství
potenciálové propojení
záloková baterie
hrazda s madlem

Matrace je ze dvou různých druhů polyuretanových pěn s rozdílnou hustotou a tloušťkou.
V rizikových místech má horní plocha matrace prořezy: hlava, boky a paty. Dochází k lepší cirkulaci vzduchu mezi pokožkou pacienta a podložkou a také k optimálnímu rozložení tlaku.
Specifikace matrace:
Riziko III, Max. nosnost 200 kg

10014 – POLOHOVACÍ LŮŽKO - KŘESLO, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ

- elektricky nastavitelná výška 65 - 95 cm
- zádová část nastavitelná elektricky
- poloha nohou nastavitelná plynovou pružinou
- sedací část nastavitelná elektricky
- ruční ovladač na ovládání elektromotorů
- odnímatelné područky
- maximální zátěž lehátka cca 180 kg

10104 – LEHÁTKO ZDRAVOTNICKÉ KOVOVÉ S MATRACÍ

lehátko s mechanicky nastavitelným zdvihem pro široké použití
dvoudílná verze
hlavová část nastavitelná pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů
vysoká nosnost lehátka
výběr barev potahů
Rozměry cca 1950/650/540 MM

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

10699 STOLEK NOČNÍ S UZAMYKATELNÝMI DVÍŘKY

Oboustranně přístupný patientský stolek
korpus kovový, lakovaný
integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska pomocí posilovací pružiny
jídelní deska umožňuje náklon
zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky
malá horní zásuvka
velká spodní skříňka s držákem na 3 PET lahve (1.5 l)
odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika)
Stolek je opatřen 4 kolečky Ø 50mm, alespoň dvě s brzdou
Rozměry cca 600/510/870 MM

11001 STOLEK POJÍZDNÝ S NEREZ DESKOU

1x nerezová zásuvka s laminátovým čelem
2x nerezové plato
Antirezonanční výztuha
4x otočná kola Ř 12,5 cm z toho dvě brzděná
Nosnost plata 50 kg
Celková hmotnost vozíku cca 20 kg
Rozměr cca 680/480/810 MM

11004 STOLEK NA PŘÍSTROJE

Vozík s madlem
horní police z nerezového plechu, dolní police z děrovaného plechu.
4 ks koleček Ø 75 mm, z toho 2 brzděná.
Rozměr cca 740/520/610 MM

12010 STOJAN INFUZNÍ 5RAMENNÝ POJ.4 LAHVE - CELONEREZ

konstrukce: nerez ocel AISI304
nastavitelná výška křížového držáku; stojan určen pro větší zátěž
4x háček; nosnost: 4 kg
antistatické provedení
5x otočné kolo d=6,5 cm, 2x brzda; plast. nárazníky
celková nosnost: cca 40 kg
Rozměry cca 690/1200-2100 MM

14600 – NÁDOBA NA ODPAD KOVOVÁ S VYJÍM.VLOŽKOU,NOŽNÍ OVL.

Objem cca 20 litrů

20101 SKŘÍŇ ŠATNÍ 2 DVEŘOVÁ+ŠATNÍ VLOŽKA

Dvoudveřová skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná
Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou
Obsahuje: ½ 4 nastavitelné police, ½ držák na věšáky
Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°
Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.
Rozměr cca 850/600/2000 mm

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

20102 SKŘÍŇ POLICOVÁ 2-DVEŘOVÁ

Dvoudveřová policová skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná
Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou
Obsahuje 4 nastavitelné police
Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°
Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.
Rozměr cca 850/600/2000 mm

20109 SKŘÍŇ POLICOVÁ 2-DVEŘOVÁ

Dvoudveřová policová skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná
Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou
Obsahuje 4 nastavitelné police
Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°
Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.
Rozměr cca 800/450/2000 mm

20133 SKŘÍŇ ÚZKÁ 1 DVEŘOVÁ ŠATNÍ

Jednodveřová skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná
Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou
Obsahuje 2 nastavitelné police, držák na věšáky
Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°
Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.
Rozměr 600/450/2000 mm

20303 SKŘÍŇ NA ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY

Dvoudveřová policová skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná
Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou
Obsahuje 4 nastavitelné police
Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°
Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.
Rozměr cca 1200/600/2000 MM

20312 SKŘÍŇKA POLICOVÁ ÚZKÁ NÍZKÁ

Jednodveřová policová skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná
Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou
Obsahuje 2 nastavitelné police
Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°
Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.
Rozměr cca 600/450/750 mm

21204 LÍSTKOVNICE 4ZÁSUVKOVÁ

dřevěná kartotéka z LTD tl. 18 mm + ABS hrany
plné dno nebo na závěsné složky
centrální zámek
zabezpečení proti výsuvu dvou šuplíků najednou
odstíny LTD např. olše

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

Rozměr 454/600/1350 mm

22107 STŮL JÍDELNÍ ČTVERCOVÝ, CHROM

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy
Rozměr cca: 800/800/750 MM

22403 STOLEK KONFERENČNÍ - CHROM KRUHOVÝ

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy
Rozměr cca: prům. 700/700 MM

22406 – STOLEK VÍCEÚČELOVÝ VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ, CHROM

Deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy a
výztuhy pod deskou
Rozměr cca 1180/590 mm, výškové nastavení cca 610-760 mm

23012 ŽIDLE CHROM-KOŽENKA

Kovová židle pevná bez područek, vysoké opěradlo, materiál chromovaná konstrukce,
čalounění koženka
Rozměr cca 400/400/785 MM

23213 KŘESLO PEVNÉ ČALOUNĚNÉ -CHROM-KOŽENKA

Křeslo pevné bez područek, vysoké opěradlo, materiál kovová konstrukce, čalounění
koženka.
Rozměr 480/460/780 MM

23214 KŘESLO OTOČ.PENTEX S PLYN. PEREM VÝŠK.ST.

Křeslo otočné s područkami, vysoké opěradlo nastavení úhlu opěráku asynchronním
mechanismem, plynový píst k nastavení výšky sedáku, nastavení tuhosti přítlaku opěradla,
nastavení výšky opěradla, podvozková kola z měkčeného PVC nebo pryže, látka 100%
Polyolefin 230g/m², odolnost 45000 cyklů
Rozměr cca 480/480/800 MM

24000 SEDACÍ SOUPRAVA

Celočalouněná pohovka včetně opěradel a područek, nohy – nerezový rám, jádro je
vyplněno pružinami v kombinaci s HR pěnou
Potah: umělá koženka – snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti desinfekčním
prostředkům
Rozměr cca 2120/900/750 MM

24099 VÁLENDÁ ČAL.VÝKLOPNÁ S ÚLOŽ.PROSTOREM

Celočalouněná pohovka včetně opěrky, úložný prostor, pevná deska, pružiny, PUR pěna
Potah: umělá koženka – snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti desinfekčním
prostředkům

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

Rozměr cca 1950/850/450 MM

25100 – TELEVIZE UHL. 81cm

Led televize uhlopříčka min. 81 cm

25101 – DRŽÁK TV STROPNÍ

Držák pro ukotvení televize (min uhlopříčka 81 cm) do stropu

27200 VĚŠÁK STOJANOVÝ KOVOVÝ - CHROM

Konstrukce z chromované oceli, samostatně stojící, 10 háčků na šaty, věšák na deštníky
Rozměr cca 500/1805 MM

27263 VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ

Rozměr cca 550/255 MM

60153 STŮL PSACÍ + 2 SKŘÍŇKY SE ZÁSUVKAMI UZAMYK. ROHOVÝ

Pracovní postformingová deska tl. min. 35mm. Podpůrný systém tvoří dvě čtyřzásuvkové skříňky z laminované DTD s ABS hranami 0,5 a 2mm.

Součástí jsou dva čtyřzásuvkové pojízdné kontejnery, zásuvky plně výsuvné na kolečkových výsuvech, s tlumením pro tiché zavírání, zámek, korpus z DTD laminované s ABS hranou 2 mm

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr 2000-1600/600/780 MM

60157 STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍŇK

Stůl se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, čtyřech kovových nerezových nebo pochromovaných noh s výztuží pod pracovní deskou

Rozměr 1200/600/780 MM

60160 – STŮL PSACÍ + 2 SKŘÍŇKY SE ZÁSUVKAMI UZAMYK.

Pracovní postformingová deska tl. min. 35mm. Podpůrný systém tvoří dvě čtyřzásuvkové skříňky z laminované DTD s ABS hranami 0,5 a 2mm.

Součástí jsou dva čtyřzásuvkové pojízdné kontejnery, zásuvky plně výsuvné na kolečkových výsuvech, s tlumením pro tiché zavírání, zámek, korpus z DTD laminované s ABS hranou 2 mm

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr 1500/600/780 MM

60167 SKŘÍŇ ŠATNÍ VYSOKÁ HLUBOKÁ + ZÁMEK

Jednodveřová uzamykatelná šatní skříň s laminovanými dveřmi

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Obsahuje polici a tyč na zavěšení šatů

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca 300/580/2000 MM

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

60168 – SKŘÍŇ NA LÉKY, MALÝ TREZOR, OSVĚTLENÍ, ZÁMEK+NÁSTAVEC

Skříň cca 900×600×2000, dvoudveřová, uzamykatelná, s nástavcem cca 900×600×600

vnitřní vybavení: 6 přestavitelných polic
2 pevné police
výsuvná deska
na dveřích 2x 9 plastových vyjímatelných krabiček
zabudovaný trezor vnitřní rozměr cca 300x200x250,
schůdky
vnitřní osvětlení s dveřním spínačem

korpus LTD tl. 18 mm

všechny viditelné hrany (i zadní) olepeny ABS 0,5 mm
demontovatelný (spoj táhlo-excentr, krytka)

záda jednostranně lakovaná bílá MDF, 2,5 mm, vložená v drážce, přisponkovaná

sokl rektifikační plastové nohy 120 mm
plastový sokl s těsnicí lištou, bílý, odnímatelný

police LTD tl. 18 mm, se zadní výztužnou lištou
olepené ABS 0,5 dokola
4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem)

dveře LTD tl. 18 mm
naložené, olepené ABS 2 mm dokola
s trojcestným zámkem

panty naložené, 165°, standard
plastové čočky k tlumení dorazu

úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměry: cca 900/600/2600 MM

60178 SKŘÍŇ VYSOKÁ S DVEŘMI - 5 POLIC, ZÁMEK

Dvoudveřová uzamykatelná šatní skříň s laminovanými dveřmi

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Obsahuje 5 polic. Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 900/450/2000 MM

123926 – REGÁL - 4 SLOUPKY + 7 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE

Regál lehké kovové konstrukce, přestavitelný 4 sloupky, 7 desek. Povrchová úprava.

Nosnost jedné police 50 kg

Rozměr cca 900/350/2200 MM

123929 – REGÁL - 4 SLOUPKY + 7 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE

Regál lehké kovové konstrukce, přestavitelný 4 sloupky, 7 desek. Povrchová úprava.

Nosnost jedné police 50 kg

Rozměr cca 1000/600/2200 MM