

















LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- | | | |
|---|---|--|
| — |  | SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, 230V, 10A, IP20 |
| — |  | SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, 230V, 10A, IP20 |
| — |  | SPINAČ, ŘÁZENÍ 5, 230V, 10A, IP20 |
| — |  | SPINAČ, ŘÁZENÍ 7, 230V, 10A, IP20 |
| — |  | JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, 230V, 10A, IP44 |
| — |  | STRÝVÁNÝ SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, 230V, 10A, IP44 |
| — |  | TLAČÍTKOVÝ OVLÁDÁČ S OMEZENÍMÍ DOUHLAVKOU, ZAPLETENÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20 |
| — |  | ŽALUZIOVÝ OVLÁDÁČ, ZAPLETENÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20 |
| — |  | ZASUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, BÍLÁ, 230V, 16A, S PŘEPOJENOU OCHRANOU "0" |
| — |  | ZASUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, BÍLÁ, ZAPLETENÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20 |
| — |  | ZASUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, ZELEINÁ, 230V, 16A, IP20 |
| — |  | ZASUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, ŽLUTÁ, 230V, 16A, IP20 |
| — |  | ZASUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, ORANŽOVÁ, 230V, 16A, IP20 |
| — |  | ZASUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, MODRÁ GE, 230V, 16A, IP20 – PŘEPOJENÍ REKTIFIKU |

LEGENDA VEDENI :

- | | |
|---------------------------|--|
| A | OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 62/50 |
| B | OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 125/60 |
| C | OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 250/100 |
| D | OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 500/100 |
| E | OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 100/100 S FUNKČNÍ INTEGRITOU P80-R |
| SPRÁVNÁ KABELOVÁ TRASA | |
| SPRÁVNÁ KABELOVÁ PO TRASA | |

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

- | | | |
|---|---|----------------------|
|  | — | ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ |
|  | — | ELEKTROMOTOR |

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A – LED SVÍTLIDLO 38W, VESŤANÉ DO RASTRU 600, IP20, RA90
- A1 – LED SVÍTLIDLO 17W, VESŤANÉ DO RASTRU 600, IP20
- A3 – LED SVÍTLIDLO 26W, PŘÍSAZKÉ, PŘÍZMA, IP20
- C – LED SVÍTLIDLO 15W, VESŤANÉ DO ZOI U PODLAHY, IP 65, NOČNÍ OSVĚTLENÍ
- B – LED SVÍTLIDLO 30W, PŘÍSAZKÉ, IP 65
- B1 – LED SVÍTLIDLO PŘÍSAZKÉ 13,5W, 4870 nm, 4000 K, IP66, SPECIÁLNÍ SVÍTLIDLO DO PROSTŘEDÍ -40°C
- D – LED SVÍTLIDLO 18W, PŘÍSAZKÉ, PLASTOVÉ, Ø300mm, IP 40
- D1 – LED SVÍTLIDLO 14W, PŘÍSAZKÉ, PLASTOVÉ, Ø288mm, IP 44
- E – LED SVÍTLIDLO 19W, PŘÍSAZKÉ, PLASTOVÉ, Ø308mm, IP 65
- F – LED SVÍTLIDLO POD LÍNKU 15W, PŘÍSAZKÉ, ODKA 913MM, IP20, PERIZMA
- G – LED SVÍTLIDLO 11W, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP 40, Ø205 mm
- G1 – LED SVÍTLIDLO 12W, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP 54, Ø210 mm
- N1 – NOUVOZÉ LED SVÍTLIDLO, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP20, CENTRÁLNÍ ZDROJ
- N2 – NOUVOZÉ LED SVÍTLIDLO, S PŘIKROUŠKAMÍ, IP40, JEDNOSTRANNÉ, MASTĚNÉ, CENTRÁLNÍ ZDROJ
- N3 – NOUVOZÉ LED SVÍTLIDLO, PŘÍSAZKÉ, IP40, CENTRÁLNÍ ZDROJ
- N4 – NOUVOZÉ LED SVÍTLIDLO, PŘÍSAZKÉ, IP40, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, CENTRÁLNÍ ZDROJ

HOP – HLAVNÍ OCHRANÁ PŘÍPOJNICE OBJEKTU

PAS - PŘÍPOJNICE DOPLŇUJÍCÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ V KRABICE KT250 VE ZD

POZNÁMKA:

ZÁSUVKY V PROVOZNIČNÍCH MÍSTNOSTECH UMÍSTIT 0,4m NAD PODLAHOU.

V KUCH. LINCE UMÍSTIT cca 20cm NAD PRACOVNÍ DESKOU. VYPÍNAČE UMÍSTIT 1,2m NAD PODLAHOU

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (VZT, TOPENÍ, PLYN, ZTŮ).

KABELY K VYPÍNAČŮM A NÁSTĚNNÝM SVÍTLIDLŮM V CHÚC. VĚST MIN. 10MM POD OMÍTKOU.

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KAMER CCTV, STA A EZS ZAŘÍZENÍ VIZ. PROJEKT SLABOPROUDU

[illegible]