

Akce: **Operační lůžkový fond – 5.NP PCHO**
 Nemocnice ve Frýdku-Místku
 Dokumentace pro provádění stavby

Investor: **Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.**
 El. Krásnohorské 321
 738 01 Frýdek-Místek

Zak. číslo: **A 33 – 20 – P**

D2.51 Lékařská technologie

D2.51-S2 Soupis prací – vybavení volně stojící

Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.

Operační lůžkový fond 5.NP

D2.51 - S2 Soupis prací - vybavení volně stojící

IČ	Název	Rozměry	MJ	Mn.
460001	stůl pracovní 260 - 2x průchodka, kov. podnož, skříňky nástěnné policové uzamyk.160, skříňka policová otevřená	2600/700/750 mm + 1600/350/600 mm+1000/300/600 mm	ks	1
	Technické podmínky nábytku definovány v části Příloha č. 1 - Technická specifikace Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Barevnost vybavení definována v části Příloha č. 3 - Barevné řešení vybavení			5.123
460002	stůl pracovní rohový 100+190 - 2x průchodka, kov. podnož, skříňky nástěnné policové uzamyk. 190	1900+1000/700/750 mm + 1900/350/600 mm	ks	1
	Technické podmínky nábytku definovány v části Příloha č. 1 - Technická specifikace Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Barevnost vybavení definována v části Příloha č. 3 - Barevné řešení vybavení			5.123
460044	stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož	1400/700/750 mm	ks	1
	Technické podmínky nábytku definovány v části Příloha č. 1 - Technická specifikace Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Barevnost vybavení definována v části Příloha č. 3 - Barevné řešení vybavení			5.125

informativní obrázek:



460302	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek, zásuvky kov		ks	5	5.123, 5.125, 5.127
	Technické podmínky nábytku definovány v části Příloha č. 1 - Technická specifikace Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Barevnost vybavení definována v části Příloha č. 3 - Barevné řešení vybavení				

informativní obrázek:



460402 sestava skříní na léky, uzamykatelná, vč. prostoru pro trezor

Technické podmínky nábytku definovány v části

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

Barevnost vybavení definována v části Příloha č. 3 - Barevné řešení vybavení

600+900/600/2100 mm

ks 1

5.125

atyp vysoká skříň na léky s vnitřním osvětlením

orientační rozměry 900x600x2100mm

dvoudveřová; plné dveře otevíravé 165°; uzamykatelné

vnitřní výbava:

vrchní část - 3x přestavitelná police a se dvěma schodky na léky

střední část - výsuvná pracovní deska postforming

spodní část - 3x výsuvná police s přední a zadní zarážkou proti spadnutí materiálu

dveře - 2x 9ks polohovatelných plastových výlisků na vnitřní straně

součástí zafrézovaný LED pásek spínaný otevřením dveří – nutná koordinace se sekci elektro

informativní obrázek:



atyp vysoká skříň policová

orientační rozměry 600x600x2100mm

jednodveřová; plné dveře otevíravé 165°; uzamykatelné

1x police pevná

3x police přestavitelná

prostor pro trezor o kapacitě cca 30 l

461028 sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (20 boxů)

Technické podmínky nábytku definovány v části

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

Barevnost vybavení definována v části Příloha č. 3 - Barevné řešení vybavení

sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (20 skříněk)

orientační rozměr skříňky cca 380/450/475 mm

každá skříňka vybavena zámkem se 2 klíči

se soklem v. cca 200 mm

informativní obrázek:



cca 1900/450/2100 mm

ks 1

5.126

468001 stolek konferenční

v dolní části s policí

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

Barevnost vybavení definována v části Příloha č. 3 - Barevné řešení vybavení

informativní obrázek:



600/600/550 mm

ks 1

5.126

469005 věšák nástěnný 5 háčků

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

ks 8

5.101, 5.104,
5.109, 5.110,
5.113, 5.116,
5.117, 5.122

Barevnost vybavení definována v části Příloha č. 3 - Barevné řešení vybavení

lišta věšáková s pěti háčky - na šaty, kabáty
základní materiál – DTD laminovaná, ABS hrany
orientační rozměry 700/18 mm
vybaveno 5 kusy kovových háčků velikosti min. 8 cm
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál

469021	stůl jídelní	800/800/750 mm	ks	4	5.109, 5.110, 5.113, 5.116
---------------	---------------------	----------------	----	---	-------------------------------

Příloha č. 1 - Technická specifikace
Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

469024	stůl jídelní - kov. podnož	800/800/750 mm	ks	1	5.126
---------------	-----------------------------------	----------------	----	---	-------

Příloha č. 1 - Technická specifikace
Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)
Barevnost vybavení definována v části Příloha č. 3 - Barevné řešení vybavení

informativní obrázek:



481002	židle s područkami otočná výškově zdvihatelá pojízdná		ks	5	5.123, 5.125, 5.127
---------------	--	--	----	---	------------------------


Technické podmínky sedacího nábytku definovány v části Příloha č. 2 - Sedací nábytek
Barevnost vybavení definována v části Příloha č. 3 - Barevné řešení vybavení

481011	židle pevná		ks	22	5.101, 5.104, 5.109, 5.110, 5.113, 5.116, 5.117, 5.122, 5.123
---------------	--------------------	--	----	----	---

Technické podmínky sedacího nábytku definovány v části Příloha č. 2 - Sedací nábytek
Barevnost vybavení definována v části Příloha č. 3 - Barevné řešení vybavení

481012	židle pevná		ks	2	5.126
---------------	--------------------	--	----	---	-------

Technické podmínky sedacího nábytku definovány v části Příloha č. 2 - Sedací nábytek
Barevnost vybavení definována v části Příloha č. 3 - Barevné řešení vybavení

481017	židle bílá plastová vhodná do koupelny		ks	8	5.102, 5.105, 5.108, 5.111, 5.114, 5.115, 5.118, 5.120
	Technické podmínky sedacího nábytku definovány v části Příloha č. 2 - Sedací nábytek Barevnost vybavení definována v části Příloha č. 3 - Barevné řešení vybavení				
483001	křeslo odpočinkové		ks	2	5.126
	Technické podmínky sedacího nábytku definovány v části Příloha č. 2 - Sedací nábytek Barevnost vybavení definována v části Příloha č. 3 - Barevné řešení vybavení				
491345	regál kovový 5-police (nosnost police cca 100 kg)	1000/500/2000 mm	ks	1	5.66
	materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL 5x police lakovaná, nosnost police cca 100 kg rámy opatřeny plastovými patkami regál tvořen tuhými rámy s perforací pro zavěšení police pomocí pevných klipsů přestavitelnost police po 25 mm rámy opatřeny plastovými patkami ukotvení regálu ke zdi součástí dodávky je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál dodávka se smontovanými rámy vč. zavětrování				
492112	nádoba na odpad, nášlapná, objem cca 60 l / komunál	60 l	ks	4	5.123, 5.125, 5.126, 5.127
	plastová nádoba na komunální odpad, nášlapná, objem cca 60 l orientační rozměry 445/350/685 mm robustní odpadkový koš komplexně vyroben z odolného plastu s použitím jednorázových pytlů na odpady 60 l víko otevírané nožním pedálem zaoblené hrany pro snadné čištění informativní obrázek:				
					
492113	nádoba na odpad, nášlapná, objem 60 l / biologický odpad	60 l	ks	2	5.123, 5.125
	plastová nádoba na komunální odpad, nášlapná, objem cca 60 l orientační rozměry 445/350/685 mm robustní odpadkový koš komplexně vyroben z odolného plastu s použitím jednorázových pytlů na odpady 60 l				

víko otevírané nožním pedálem
zaoblené hrany pro snadné čištění

informativní obrázek:



496126 dávkovač mýdla pákový

dávkovač tekutého mýdla nebo krému
dávkování loketním ovladačem
dávkový mechanismus vyroben z nerezové oceli
objem nádrže 1 l
doplňování z kanystru
vhodné pro všechny druhy tekutého mýdla
snadná obsluha a kontrola množství roztoku v dávkovači

kapacita 1 l

ks 3

5.123, 5.125,
5.127

496127 dávkovač dezinfekce pákový

dávkovač dezinfekce
dávkování loketním ovladačem
dávkový mechanismus vyroben z nerezové oceli
objem nádrže 1 l
možnost nastavení dávky na 0,5-1-1,5 ml
doplňování z kanystru
vhodné pro všechny druhy tekutých dezinfekčních prostředků
snadná obsluha a kontrola množství roztoku v dávkovači

kapacita 1 l

ks 11

5.101, 5.104,
5.109, 5.110,
5.113, 5.116,
5.117, 5.122,
5.123, 5.125,
5.127

496195 polička do koupelny nástěnná třípatrová

nástěnná třípatrová polička pro uložení toaletních potřeb
drátěné poličky

orientační rozměry 300/130/550 mm

ks 8

5.102, 5.103,
5.105, 5.106,
5.108, 5.111,
5.114, 5.115,
5.118, 5.199,
5.120, 5.121

varianta

vyrobené z pochromované oceli
montáž nerezovými šroubky

informativní obrázek:



nástěnná třípatrová polička pro uložení toaletních potřeb
nastavitelné skleněné poličky
stojiny ocel, pochromováno
orientační rozměry 500/175/580 mm
informativní obrázek:



496197	set k umyvadlu (dávkovač mýdla, 2x háček kovový, zásobník papír. ručníků, koš odpadkový 30l)	ks	8	5.102 5.103
				5.105 5.106
				5.108
				5.111
	dávkovač mýdla plastový dávkovač tekutého mýdla, orientační rozměry 150x130x250mm, objem 1000ml, průhled pro kontrolu naplnění, možnost plnění dle stávajícího systému uživatele, bílá barva zásobník papír. ručníků plastový zásobník papírových ručníků, orientační rozměry 265x110x340mm, orientační náplň 2 balíčky po 200-300 ks, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva koš odpadkový volně stojící plastový koš, samosklonné víko, objem cca 30l, bílá barva 2x háček jednoduchý kovový nerezový			5.114
				5.115
				5.118 5.119
				5.120 5.121
496198	set do sprchy (2x háček kovový, drátěný program do sprchy)	ks	8	5.102 5.103
				5.105 5.106
				5.108
				5.111
	2x háček jednoduchý, nerezový drátěný program do sprchy drátěný rohový držák, orientační rozměry 150x150x34mm; vyroběno z kovu, chromováno; montáž nerezovými šroubky			5.114
				5.115
				5.118 5.119,
				5.120 5.121
496199	set WC (držák toaletního papíru, závěsná nádoba s WC kartáčem, odp.koš cca 9l)	ks	8	5.102 5.103
				5.105 5.106
				5.108
				5.111
	WC souprava závěsná wc kartáč s nádobkou, plast, barva bílá zásobník toaletního papíru plastový zásobník toaletního papíru, náplň 1 role papíru do průměru cca 26cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek, bílá barva koš odpadkový - volně stojící plastový. nášlapný, objem cca 9 l, bílá barva			5.114
				5.115
				5.118 5.119,
				5.120 5.121
496337	zásobník papírových ručníků	ks	3	5.123
				5.125
	plastový zásobník papírových ručníků			5.123
				5.125

	orientační rozměry 276x130x365mm náplň 400 - 550 ks průhled pro kontrolu naplnění zámek bílá barva					5.127
501122	trezor do nábytku (A4) nábytkový trezor s certifikací dle normy ČSN EN 1143-1 pro bezpečnostní třídu I kapacita cca 30 l vnější rozměry orientační: 435/350/500 mm vnitřní rozměry orientační: 330/220/395 mm víceplášťový korpus s ohnivzdorným lemem, vícevrstvé dveře uzamykací čepy do tří stran, závěsy dveří chráněny pevnými čepy elektronický zámek skryté závěsy kotvicí otvory umístěny do dna a do zad (16 mm) 1x vyjímatelná police barva: šedobílá nebo černá	kapacita cca 30 l	ks	1		5.125
502206	tabule magnetická nástěnná popisovací tabule o rozměru 1200/900 mm s magnetickým povrchem ocelový povrch lakován, bílá barva hliníkový rám s bezpečnostními plastovými rohy univerzální - možnost vertikálního nebo horizontálního uchycení odkládací lišta popisovačů dodávka vč. popisovačů a magnetů	orientační rozměry 1200/900 mm	ks	2		5.123 5.125
502400	PC vč. LCD monitoru, klávesnice, myš Název parametru / Požadované parametry Typ:Napište značku a přesné typové označení počítače Procesor:"Výkon v passmark CPU mark min. 5600 bodů - viz www.passmark.com. Výrobce procesoru stejný jako výrobce chipset na zákl. desce (min. intel 6gen.)" Paměť RAM:min. 8GB, možnost rozšíření na 16GB Pevný disk:min. 240GB, SSD Audio:porty pro mikrofon a sluchátka Komunikace:Ethernet 1Gb (10/100/1000) Porty:2 x grafický výstup – VGA, HDMI nebo Display port , min. 6 x USB (z toho 4x USB 3.0), minimálně 2 USB porty vyvedené na přední části skříně Operační systém: "Operační systém kompatibilní s naší stávající sítí. Naše síť je konfigurována na Windows 10 Pro x64 CZ mutace. Dodaný operační systém musí být součástí počítače již z jeho výroby - není přípustný upgrade ." LicenceWindows Server 2019 Cal Device - nová licence (1. prodej) Provedení skříně:Mini PC Zdroj:Odpovídající sestavě		ks	5		5.123 5.125 5.127

<p>Záruka:Minimálně 3 roky</p> <p>Servis:Možnost zásahu zadavatele do PC v záruční době bez ztráty záruky.</p> <p>Ovladače k PC musí být dostupné na stránce výrobce PC.</p> <p>Monitor min 23,8", FullHD, IPS, výškově nastavitelný, záruka 3 roky</p> <p>Klávesnice</p> <p>PC myš</p>				
502402	<p>tiskárna laserová</p> <p>laserová multifunkční tiskárna, černobílá</p> <p>tisk, skenování, kopírování</p> <p>standardní formáty papíru A5, A4, A6, B5, Oficio</p> <p>rychlost tisku 38 str./min</p> <p>tiskové rozlišení cca 3600x600 dpi</p> <p>automatický oboustranný tisk (duplex)</p> <p>velká dotyková obrazovka pro snadné ovládání funkcí</p> <p>zásobník s kapacitou cca 250 listů</p> <p>připojení - LAN (síťové), Wi-Fi, USB</p> <p>operační systémy - Apple AirPrint, Google Cloud Print, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS, Windows Server 2008, Windows Server 2012</p> <p>funkce skeneru</p> <p>skenování na USB, skenování do LAN, skenování do e-mailu</p> <p>automatický podavač (ADF)</p> <p>rozlišení skeneru cca 1200 x 1200 DPI</p> <p>funkce kopírování</p> <p>zmenšení, zvětšení, změna velikosti, zesvětlení, ztmavení, vylepšení...</p> <p>dodávka vč. toneru</p> <p>před finálním nákupem upgrade technologie</p> <p>nutno předefinovat dle aktuální informační technologie na trhu</p>	ks	2	5.123 5.127
503000	<p>televizor barevný LCD vč. držáku</p> <p>televize s úzkým orámováním a s úhlopříčkou cca 32" (80cm)</p> <p>Smart TV</p> <p>čtyřjádrový procwsor</p> <p>displej LCD</p> <p>podsvícení Direct LED</p> <p>rozlišení Full HD</p> <p>typ signálu min.:</p> <p>pozemní DVB - T2</p> <p>kabelový DVB-C</p> <p>satelitní DVB-S2</p> <p>zabudované Wi-Fi</p> <p>Ethernet / Lan připojení</p> <p>konektivita min.:</p> <p>USB, RF vstup, kompozitní video vstup, 2xHDMI</p> <p>standardní ovladač</p> <p>dálkový ovladač</p>	ks	15	5.101 5.104 5.109 5.110 5.113 5.116 5.117 5.122 5.xx

<p>podle umístění TV</p> <p>a) stropní držák TV</p> <p>naklápěcí univerzální držák TV s úhlopříčkou od 26"-52", s polohováním do stran a dolů</p> <p>kovové provedení</p> <p>nosnost 80 kg</p> <p>vč. příslušenství pro montáž stropního držáku TV</p> <p>b) nástěnný držák TV</p> <p>univerzální pro všechny typy plochých televizorů o velikosti 26"-52"</p> <p>s možností polohování do stran, nahoru i dolů</p> <p>s možností odsunu od zdi</p> <p>kovové provedení</p> <p>nosnost 80 kg</p> <p>vč. příslušenství pro montáž nástěnného držáku TV</p>					
600001	<p>trouba mikrovlnná</p> <p>vnitřní objem cca 20l</p> <p>trouba volně stojící</p> <p>příkon 1000-1500 W</p> <p>digitální ovládání</p> <p>digitální časovač</p> <p>akustická signalizace vypnutí</p> <p>otočný talíř</p>	objem 20 l	ks	1	5.126
600005	<p>konvice varná</p> <p>konvice se středovým konektorem</p> <p>objem alespoň 1,7 l</p> <p>příkon 2000 W</p> <p>vodoznak</p> <p>ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody</p> <p>topné dno z nerezové oceli</p> <p>světelná indikace provozu</p> <p>naviják na přívodní kabel v podstavci</p>	objem 1,7 l	ks	1	5.126
631001	<p>chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty (užitný objem cca 130l)</p> <p>chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu</p> <p>užitný objem cca 130 l</p> <p>volně stojící, bílé provedení</p> <p>zaměnitelné otevírání dveří, samozavírací dveře, zámek dveří</p> <p>elektronické ovládání</p> <p>digitální teplotní displej</p> <p>teplotní alarm optický a akustický</p> <p>automatické odmrazování</p> <p>vnitřní osvětlení</p> <p>3x výškově nastavitelné poličky</p> <p>digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv</p>	orientační rozměry 600/615/850 mm	ks	1	5.125

s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce
připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování)

rozsah měření -30 až +60°C
interní paměť
frekvence měření 10 sec. až 24 hod.

631022 chladnička s mrazničkou, 2-dvéřová, celkový objem cca 360 l

ks 1 5.126

kombinovaná chladnička s mrazničkou
volně stojící chladnička s mrazákem dole
2-dvéřová, zaměnitelný směr otevírání dveří
bílé provedení
celkový užitečný objem cca 330 l
objem chladicí části cca 200 l
užitečný objem mrazicí části cca 130 l)
displej s digitálním ukazatelem teploty
ukazatel teploty vnitřní, digitální
signalizace poruchy zvuková, optická
akustický alarm otevřených dveří
vybavení chladničky:
dynamický systém chlazení v chladicí části
automatický způsob odmrazování v chladicí části
LED osvětlení
4x výškově nastavitelné poličky (sklo s nerezovou lištou)
plastový box
přihrádky ve dveřích
vybavení mrazicí části:
dynamický systém chlazení
automatický systém odmrazování
3x police
4x zásuvka průhledná

632024 mraznička skříňová (ledy na chlazení končetin), 3 zásuvky

výška cca 850 mm

ks 1 5.125

šuplíkový mrazák volně stojící pro uložení ledů
užitečný objem mrazničky cca 100 l
funkce SuperFrost - zajištění mrazení při teplotě -32°C
1-dvéřový, bílé provedení
možnost zaměnitelného směru otevírání dveří
3x úložný box / zásuvka průhledná
variabilní prostorové řešení umožňující vyjmutí úložných boxů a polic
displej s ukazatelem teploty, ovládání tlačítka
dveřní signalizace a teplotní alarm - vizuální a zvukový signál
odvětrávání řešené zepředu umožňující přisunout mrazák ke stěně

Příloha č. 1 - Technická specifikace nábytku

Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Nábytek musí mít certifikát splňující kvalitu výrobku, hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí zdravotnických pracovišť

Pracovní pulty, pracovní linky, kuchyňské linky

Pracovní stoly, kontejnery, stolky a stoly

Skřínky, skříně

Celkové rozměry sestav nábytku dle skutečného prostoru doměřeného na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce)

Celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit.

Součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů

Součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU JE I BAREVNOSTNÍ SPECIFIKACE VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PD!!!

PŘED VLASTNÍ VÝROBOU/ DODÁVKOU PRVKŮ JE NUTNO PROVÉST ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY!!! DODAVATEL VYBAVENÍ V TÉTO SOUVISLOSTI PŘEDLOŽÍ PODROBNOU KNIHU NÁBYTKU A U ATYP PRVKŮ I VÝROBNÍ DOKUMENTACI!!!

VEŠKERÉ VÝCHOZÍ ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A U VYBRANÝCH CELKŮ NUTNO ZAJISTIT ZÁROVEŇ KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO APOD.)!!!

CENA VÝROBKU JE VŽDY UVAŽOVÁNA VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE!!!

Ve stavbě zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče s projektovanou kapacitou nad 50 osob musí být v lůžkových částech prokázáno zkouškou provedenou podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 10, že zápalnost textilní záclony, závěsu, čalounické materiály je delší než 20 sekund. Uvedené materiály musí být vyhovující

obecné technické požadavky na výrobu vybavení - specifické vlastnosti/ odlišné řešení jednotlivých výrobků viz. podrobný popis prvku

SPOLEČNÉ POŽADAVKY (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)

korpusy, dvířka, čela šuplíků vyrobeny z DTD tl. min. 18mm, povrch min. CPL

nepohledová záda uzavřených modulů (bez prosklených dvířek) možno vyrobit ze slabší HDF bílé barvy, v ostatních případech záda z DTD tl. min. 8mm v barvě korpusu; v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak, bude půda a dno jednotlivých modulů předstupovat do líce dvířek/ šuplíků apod. (ochrana hran); požadavek se netýká spodních modulů linek

veškeré hrany **ABS tl. min. 2mm**, nebude- li dodatečně určeno jinak; u všech prvků lepeny min. metodou PUR boční/ zadní/ nepohledové hrany polic budou hraněny **ABS hranou tl. min. 0,5mm**, nebude- li dodatečně určeno jinak; u všech prvků lepeny min. metodou PUR

veškeré šroubované spoje budou provedeny na bázi vsazené kovové nábytkové hmoždinky

v případě požadavku na prosklená dvířka nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu s výplní bezpečnostním sklem; **v místě zámku bude případně použit širší profil (pokud se jedná o více dvířek vedle sebe, bude rozšířený profil následně použit i na všech ostatních bez ohledu na přítomnost zámku)**

v případě požadavku na dvířka s výplní z tahokovu nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu a výplní hliníkovým tahokovem v přírodním stříbrném odstínu o tl. min. 1mm a velikostí oka max. 16mm; **v místě zámku bude případně použit širší profil (pokud se jedná o více dvířek vedle sebe, bude rozšířený profil následně použit i na všech ostatních bez ohledu na přítomnost zámku)**

ve všech případech (mimo mobilních prvků, popř. vestavných prvků s betonovým soklem) sokl opatřen plastovými nožičkami s možností rektifikace + obvod krytý nacvakávací kovoplastovou soklovou lištou výšky 100mm s těsnícím silikonovým profilem proti podtečení vody pod nábytek, povrch drásaný nerez; **lištu je nutno uvažovat včetně systémových koutových a nárožních prvků v příslušném dekoru**; součástí koordinace se soklem podlahy (fabion, lišty apod.)

v případě prvků zavěšených na stěnu je nutno počítat se systémovými kovovými závěsy s adekvátní únosností a kotevnými prvky dle materiálu zdiva

prvky vyšší než 1000mm a veškeré komody se šuplíky (bez omezení výšky) budou kotveny systémovými kotvami do zdiva z důvodu zabránění překocení

veškeré panty úhel otevření min. 110° s **tlumeným řízeným dorazem v rámci pantu**

pokud je požadován výklop, bude proveden min. ve standardu plynového pístu, min. úhel otevření 90°, **řízený tlumený doraz**

veškeré šuplíky min. kovové boky

kování pro šuplíky/ výsuvy ve všech případech s **měkkým řízeným dojezdem a doživotní zárukou; min. v případě pracovních linek (vyšetřovny, sesterny, ambulance apod.) a skříní určených pro léky počítat se 100% výsuvem**

úchytky nábytku budou jednoduchého tvaru hranatého písmene "U"; min. délka 160mm, pro převyšované skříně/ delší moduly min. 320mm; v případě šuplíkových modulů se šířkou více jak 700mm+ vertikálních výsuvných modulů budou úchytky zdvojeny; materiál **matný nerez**
ilustrativní obrázek



veškeré moduly/ části nábytku zámek v **systému SGHK** (systém generálního klíče), není- li v rámci podrobného popisu určeno jinak, popř. nebude- li dodatečně v rámci KD stavby uživatelem upřesněn rozsah jinak

POVINNÁ KOORDINACE (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)

součástí veškerý potřebný spojovací materiál, systémové těsnící koutové lišty v barvě pracovní desky (linky), tmelení detailů trvale pružným tmelem

nedílnou součástí koordinace s ostatními profesemi (ZTI, elektro, topení apod.), napojení na jednotlivá média (platí i pro prvky, které jsou přenášené/ původní); v místě zásuvek, ventilů apod. nutno provést v zadních partiích nábytku adekvátní úpravu pro jejich zpřístupnění (vyříznutí pravidelných otvorů, případné odsazení atd.); totéž platí při sousedství s radiátorem apod. (odsazení skříněk z důvodu otevření atd.)

nedílnou součástí koordinace s ostatními částmi stavby a jejími řešeními (délka obkladů, fabiony podlah, skutečné rozměry nik pro vestavění apod.); **včetně případné rozměrová korekce/ koordinace nábytku z důvodu odsazení od okolních konstrukcí (kolize s otevíráním apod.) a tím spojeným příslušným olištováním v materiálu shodném s ostatními částmi dotčeného prvku**; olištování se týká i mezer vzniklých při spodní/ horní desce, jsou- li volně přístupné; **veškeré lišty budou osazovány do líce dvířek, nebude- li dodatečně dohodnuto jinak**

ČALOUNĚNÍ (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)

pokud je čalounění provedeno na bázi koženky, bude se jednat o materiál vhodný do zdravotnických provozů (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. na bázi etylalkoholu), není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve

pokud je čalounění provedeno na bázi látky, bude se jednat o materiál s oděruvzdorností min. Martindale 100000 cyklů, stálobarevností na světle min. 6, stálobarevností v otěru min. 4, žmolkováním min. 5; hodnoty platí, není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve

STOLY

pracovní desky běžných, konferenčních stolů apod. vyrobeny ve všech případech ze slepené DTD 2x 18mm, tzn. celková tl. min. 36mm, povrch min. CPL; **v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie**

všechny desky pracovních stolů budou vybaveny **výsuvem pro klávesnici**, tzn. celková výška těchto prvků bude **min. 780mm**
desky pracovních stolů nutno opatřit plastovými průchodkami v barvě použitého dekoru v počtu min. 2ks á pracovní místo, nebude-li určeno jinak

podnože **pracovních stolů** budou tvořeny moderními **kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" spojenými trnoží** z DTD tl. min. 18mm (povrch viz. výše), případné kabelové rozvody lze vést z nosičů pod stolovou deskou vnitřkem nohy až k zemi + samotná kabeláž kryta plastovými kryty nohou; možnost rektifikace; povrchová úprava min. efekt hliník

podnože **jídelních stolů** v jídelnách, DMZ, zázemí zaměstnanců apod. **podnož 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru**, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, horizontální rám profilu 30x40mm, možnost výškové rektifikace, materiál podnože matná nerezová ocel

podnože **konferenčních stolů**, zázemí zaměstnanců apod. **podnož 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru**, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, horizontální rám profilu 30x40mm, možnost výškové rektifikace, materiál podnože matná nerezová ocel

podnože **jednacích stolů** v jednacích místnostech, jednacích stolů v rámci jednotlivých kanceláří **do 1000mm** délky opatřeny centrální kovovou podnoží s jednou nohou, čtvercová roznášecí deska; povrchová úprava chrom

podnože **jednacích stolů** v jednacích místnostech, jednacích stolů v rámci jednotlivých kanceláří **nad 1000mm** délky opatřeny centrální kovovou podnoží se dvěma nohami, obdélníková roznášecí deska; povrchová úprava chrom

vždy min. první šuplík v rámci podnoží pracovních stolů vybaven vestavným plastovým tužkovníkem
pokud bude podnož tvořena uzavíratelnou skříňí na PC, bude tato mít dvířka z hliníkového rámečku s výplní hliníkovým tahokovem; skříňka nebude mít záda (není- li směrována do prostoru) a do boků bude mít odvětrání v podobě hliníkové mřížky

v případě dodávky závěsného držáku PC je počítáno s umístěním pod desku, nosností min. 20kg, uchycením jednotek šíře až 250mm/ výšky až 500mm, libovolně stavitelná šířka/ výška/ hloubka, s centrálním kotvením umožňujícím natáčení a otočení konzoly o 360° kolem servisní osy PC; barva RAL 9006; včetně veškerého montážního materiálu a koordinace s navazujícími prvky/ profesemi

MOBILNÍ PRVKY

vždy min. první šuplík v rámci kontejnerů stolů vybaven vestavným plastovým tužkovníkem

mobilitní prvky budou opatřeny černými plastovými kolečky vhodnými pro povrch podlahy v místnosti (tvrdá/ měkká), není- li určeno technologií/ popisem jinak; vždy min. 2ks koleček s možností aretace

PRACOVNÍ, KUCHYŇSKÉ LINKY

pracovní desky kuchyňských linek **v zázemí personálu** (jednotlivé kanceláře, DMZ, atd.) **postforming** tl. min. 35mm
pracovní desky pracovních linek **ve zdravotní části tzn. přípravný, vyšetřovny, sesterny, apod.** lepené desky z "umělého" kamene na bázi spojených anorganických leštivých granulátů barevně laděnými vhodnými pigmenty o tl. min.

2x20mm (celková tl. pracovní desky min. 40mm)

ochranné desky za linkami povrch HPL tl. min. 10mm

linky budou obecně členěny v pravidelných modulech **o max. šíři 600mm**, není-li v rámci dodatečného schématu popř.

podrobnějšího popisu stanoveno jinak

skříňe do šířky 600mm jednodvéřové, nad 600mm dvoudvéřové; není- li dodatečně upřesněno ve výkazu alt. schématech jinak

spodní skříňky hloubkově pouze 550mm z důvodu zajištění distance ode zdi (boční desky krajních prvků až ke zdi - uzavření dutiny)

horní skříňky hloubkově min. 350mm

v každé lince nutno počítat s min. jednou šuplíkovou sekci o šíři min. 400mm pro běžné linky a min. 600mm pro linky pracovní; skladba šuplíků min. 4ks - 3x výšky cca 150mm + 1x vyšší; není- li dodatečně upřesněno ve výkazu alt. schématech jinak

v případě **podstavného spotřebiče** bude prostor pro jeho umístění v rámci linky široký **min. 650mm**

v případě **vestavěného spotřebiče** bude prostor pro jeho umístění v rámci linky uzpůsoben jeho rozměrům, včetně řešení systému odvětrání dle požadavků výrobce

vždy min. první šuplík v rámci pracovních linek (vyšetřovny, sesterny, ambulance apod.) "hřebenový" systém pro umístění krabiček s léky, včetně systémových přepážek; nebude- li dodatečně uživatelem upřesněno jinak

vždy min. první šuplík v rámci linek DMZ, čajových kuchyněk apod. vestavný plastový příborník

skříňové moduly do výšky 600mm budou vybaveny min. 1ks police, do výšky 900mm min. 2ks polic, do výšky 1500mm min.

3ks polic, do výšky 2100mm min. 6ks polic; veškeré police libovolně výškově stavitelné po max. 50mm; **kotvení prvků se zamezením "vyklouznutí" police ze své polohy (ne klasické volné položení na trny);** počty platí, není- li ve výkazu, popř.

dodatečně upřesněno jinak

veškeré police vyrobeny ze **zesílené DTD tl. min. 22mm**, povrch min. CPL; **v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie**

spodní skříňové moduly s úpravou desky pro vestavbu umyvadla alt. dřezu budou vybaveny 1ks vestavného plastového koše se samouzavíratelným víkem umístěný na vnitřní straně dveří; nutná koordinace vs. počet polic

veškeré prostory podstavných spotřebičů nutno odvětrat pomocí hliníkových mřížek ve stříbrném přírodním odstínu; umístění do boku modulů alt. zadní partie pracovních desek; min. množství 1ks á místo; orientační délka mřížky min. 300mm; vestavné spotřebiče odvětrány dle požadavků konkrétního výrobce

pracovní desky linek nad prostory podstavných spotřebičů budou v zadní partii opatřeny plastovou průchodkou pro vedení napájecí šňůry do zásuvky, nejsou-li napojovací zásuvky umístěny v prostoru za spotřebičem

veškeré linky budou v partii pod horními skříňkami vybaveny osvětlením pracovní desky v podobě zařezovaného hliníkového chladicího profilu s vestavným monochromatickým LED páskem (teplé světlo) o výkonu min. 1500l/m' krytým ochranným prismatickým krytem; nedílnou součástí dodávky bude veškerá příslušná kabeláž, systémový napájecí zdroj s kovovým krytem umístěný/ kotvený do prostoru horních skříněk a další nezbytné prvky příslušenství; včetně koordinace s ostatními částmi stavby/ profesemi; **ochranné krytí IP dle konkrétní polohy/ normy**

SKŘÍŇ

skříňe do šířky 600mm jednodveřové, nad 600mm dvoudveřové; není-li dodatečně upřesněno ve výkazu alt. schématech jinak

min. **dveře šatních skříní a skříní pro dlouhodobé skladování prádla** budou opatřeny plastovými průvětrníky, kdy á dveře 2ks průvětrníků při spodním okraji + 2ks průvětrníků při horním okraji, barva plastu bude respektovat barvu dekoru dveří, krytky oboustranné umístění (při otevření není vidět jádro desky dveří) alt. jednostranné s olemováním otvoru ABS hranou skříňové moduly do výšky 600mm budou vybaveny min. 1ks police, do výšky 900mm min. 2ks polic, do výšky 1500mm min. 3ks polic, do výšky 2100mm min. 6ks polic; veškeré police libovolně výškově stavitelné po max. 50mm; **kotvení prvků se zamezením "vyklouznutí" police ze své polohy (ne klasické volné položení na trny)**; počty platí, není-li ve výkazu, popř. dodatečně upřesněno jinak

veškeré police vyrobeny ze **zesílené DTD tl. min. 22mm**, povrch min. **CPL**; **v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie**

šatní skříňe o hloubce **500mm a více** budou ve své horní polovině vybaveny pevnou policí a pod ní umístěnou horizontální kovovou ramínkovou tyčí v povrchové úpravě chrom (oblečení visí kolmo k zadní stěně), ve spodní polovině bude umístěna polohovatelná police na boty, á skříň bude zároveň vybavena min. 2ks dřevěného bíle lakovaného ramínka šatní skříňe o hloubce **450mm a méně** budou ve své horní polovině vybaveny pevnou policí a pod ní umístěným kovovým výsuvným mechanismem na ramínka v povrchové úpravě chrom (oblečení visí rovnoběžně se zadní stěnou), ve spodní polovině bude umístěna polohovatelná police na boty, á skříň bude zároveň vybavena min. 2ks dřevěného bíle lakovaného ramínka

DŘEZY A UMYVADLA VESTAVNÉ DO LINEK

v případě dodávky pracovní linky s deskou z **umělého kamene** bude případný **dřez** součástí této desky/ vyrobený ze stejného materiálu jako deska, v bezesparém provedení; předpokládané rozměry cca 400x400mm, hloubka min. 160mm, bez ostrých koutů (hygiena); dodávka včetně klasického plastového sifonu, včetně koordinace min. se sekci ZTI

v případě dodávky pracovní linky s deskou z **umělého kamene** bude případné **umyvadlo** součástí této desky/ vyrobené ze stejného materiálu jako deska, v bezesparém provedení; předpokládané rozměry cca 400x400mm, hloubka min. 160mm, bez ostrých koutů (hygiena); dodávka včetně klasického plastového sifonu, včetně koordinace min. se sekci ZTI

pokud se dodává umyvadlo, je uvažováno kulaté v orientačním průměru cca 430mm, hloubce cca 180mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu

pokud se dodává jednoduchý dřez, je uvažován v orientačních rozměrech 455x435mm, vnitřních cca 360x355mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu

pokud se dodává jednoduchý dřez s krátkou odkapovou plochou, je uvažován v orientačních rozměrech 560x435mm, vnitřních cca 360x355mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu

pokud se dodává dvojdrž dlouhou odkapovou plochou, je uvažován v orientačních rozměrech 1000x500mm, dělení 1+1/2; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu

Příloha č. 2 - Sedací nábytek

Technická specifikace

Ilustrativní obrázek

IČ	Název
481011	židle pevná; orientační rozměry 500x560x810mm, orientační výška sedáku 480mm; moderní design hranatějších tvarů; kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2mm + 25x10/min. 2mm, chrom, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák nízký, plastový kryt sedáku černý, nosnost 120 kg, čalounění koženka s odolností pro zdravotnictví, s vysokou odolností otěru ilustrativní obrázek



- 481002 židle pojízdná otočná výšk. zdvihatelná s područkami / koženka; pracovní židle s područkami s nosností 160 kg garantovanou výrobcem, široký a pohodlný sedák, vysoký opěrák zad výškově nastavitelný systémem up-down v několika polohách, synchronní mechanika s bočním nastavením tuhosti (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro měkký povrch, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek; nosnost min. 160kg
ilustrativní obrázek



- 481012 židle jednací pevná; orientační rozměry 600x560x810mm, orientační výška sedáku 480mm; moderní design hranatějších tvarů; kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2mm + 25x10/min. 2mm, chrom, područky z černého nylonu, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák nízký, plastový kryt sedáku černý, nosnost 120 kg, čalounění koženka s odolností pro zdravotnictví, s vysokou odolností otěru

ilustrativní obrázek



- 483001 křeslo odpočinkové; orientační rozměry 600x580x830mm, orientační výška sedáku 450mm; moderní design hranatějších tvarů; kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2mm + 25x10/min. 2mm, chrom, područky z černého nylonu, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák kónického tvaru, plastový kryt sedáku černý

ilustrativní obrázek



481017 židle pevná; celoplastová, perforovaný sedák o opěrák; orientační rozměry cca 490x540x830mm, orientační výška sedáku cca 470mm; stohovatelná, zvýšená únosnost až 200kg; materiál polypropylen se skelným vláknem; vhodná do komerčního provozu; bílá barva
ilustrativní obrázek

