




POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz,mob.: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša 	Ing. Michal Klimša 	Ing. Michal Klimša 		
Investor Nemocnice Havířov,p.o. IČ:00844896, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov				
Místo stavby	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		Formát	4listů
Akce S0.01–Přístavba a stavební úpravy dětské JIP			Datum	02/2020
			Účel	DPS
			Č. zakázky	11.39/22
			Měřítko	1:50
			Číslo paré	Č. výkresu
Část	D.1.1. Architektonicko–stavební řešení			
Obsah výkresu	Výpis truhlářských výrobků			D.1.1.b–017

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.39/22

TRuhlářské výrobky

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STR.	L		CEL.	SKLO	POZN.
								P			
T5		VEL. 1000/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVÁNÍ DĚLENÉ , KLIKA – KLIKA ZÁMEK OBYČEJNÝ POVRCH HPL LAMINÁT ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI	–	–	–	–	–	–	1 KS		
			–	1	–	–	–	1			
T6		VEL. 800/1970 MM DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ KOVÁNÍ DĚLENÉ , KLIKA – KLIKA ZÁMEK FAB POVRCH HPL LAMINÁT ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI	–	–	–	–	–	–	1 KS		
			–	1	–	–	–	1			
T7		VNITŘNÍ – INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA ROZMĚR ČISTÉHO PRŮCHODU 900/1970mm – CELOMASIVNÍ RAM, OPLAŠTĚNÍ HPL JEDNOTLIVÉ VRSTVY DLE STANDARDU VÝROBCE MUŠLE PRO POSUVNÉ DVEŘE MATERIÁL – KARTÁČOVÁ NEREZ + KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE	–	1	–	–	–	–	1 KS		
T8		INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 900x2030MM ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA 800x1970MM DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU OSAŽENO VE ZDĚNÉ PŘÍČCE TL.150mm DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 DP2 – C S200 KOVÁNÍ DĚLENÉ , ZÁMEK FAB DVEŘE SE SAMOZAVÍRAČEM, KOUŘOTĚSNÉ	–	–	–	–	–	–	1 KS		
			–	1	–	–	–	1			

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.39/22

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STR.	L	CEL.	SKLO	POZN.
							P			
T12		INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1100x2030MM ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA 1000x1970MM DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU OSAŽENO VE ZDĚNÉ PŘÍČCE TL.150mm DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 DP2–C S200 KOVÁNÍ DĚLENÉ , KLIKA–KLIKA ZAMEK FAB DVEŘE SE SAMOZAVÍRÁČEM, KOUŘOTĚSNÉ	–	1	–	–	1	1 KS		
			–	–	–	–	–			
										PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA BÍLÁ RAL 9003 VÝROBKY VHODNÉ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ