

SKLADBY KONSTRUKCÍ

PODLAHY

P 05

PODLAHA 1.NP - stávající pavilon

EL. VODIVÁ VINYL. PODLAHOVINA

- HOMOGENNÍ ELEKTROSTATICKY VODIVÁ VINYL OVÁ PODLAHA V ROLÍCH

vnitřní ODPOR V ROZSAHU 5x10m⁴ – 10m⁶ OHM

třída zátěže:

min. 34(komerční), povrchová úprava: PUR, protiskluznost R9

–

LEPIDLO

2,0 MM

–

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

5,0 MM

–

CEMENTOVÝ VYROVNAVACÍ POTĚR

11,0 MM

–

ADHEZNÍ MŮSTEK NA CEMENTOVÉ BÁZI

2,0 MM

–

PENETRACE

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV

–

2 VRSTVY PVC

2,0+2,0 mm

–

POLYMEREM MODIFIKOVANÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

5,0 mm

–

VSYP POD STĚRKU

11,0 mm

–

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA, OČIŠTĚNÁ, VYSÁTÁ, ODSTRANĚNÝ DEGRADOVANÉ ČÁSTI

P 06

PODLAHA 1.NP - stávající pavilon

EL. VODIVÁ VINYL. PODLAHOVINA

–

HOMOGENNÍ ELEKTROSTATICKY VODIVÁ VINYL OVÁ PODLAHA V ROLÍCH

vnitřní ODPOR V ROZSAHU 5x10m⁴ – 10m⁶ OHM

třída zátěže:

min. 34(komerční)

povrchová úprava: PUR

protiskluznost R9

–

LEPIDLO

2,0 MM

–

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

5,0 MM

–

VYROVNAVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR

9,0 mm

–

PENETRACE

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV

–

DLAŽBA

6,0 mm

–

LEPIDLO

5,0 mm

–

SBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU

5,0 mm

–

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA, OČIŠTĚNÁ, VYSÁTÁ, ODSTRANĚNÝ DEGRADOVANÉ ČÁSTI

P 07

PODLAHA 1.NP - stávající pavilon

VINYLOVÁ PODLAHOVINA

–

HOMOGENNÍ VINYL OVÁ PODLAHA V ROLÍCH

třída zátěže:

min. 34(komerční), povrchová úprava: PUR, protiskluznost R9

–

LEPIDLO

2,0 MM

–

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

5,0 MM

–

CEMENTOVÝ VYROVNAVACÍ POTĚR

11,0 MM

–

ADHEZNÍ MŮSTEK NA CEMENTOVÉ BÁZI

2,0 MM

–

PENETRACE

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV

–

2 VRSTVY PVC

2,0+2,0 mm

–

POLYMEREM MODIFIKOVANÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

5,0 mm

–

VSYP POD STĚRKU

11,0 mm

–

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA, OČIŠTĚNÁ, VYSÁTÁ, ODSTRANĚNÝ DEGRADOVANÉ ČÁSTI

P 08

PODLAHA 1.NP - stávající pavilon

KERAMICKÁ DLAŽBA

–

KERAMICKÁ DLAŽBA SLUNUTÁ

1,0 MM

–

LEPIDLO

2,0 MM

–

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

5,0 MM

–

VYROVNAVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR

8,0 mm

–

PENETRACE

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV

–

DLAŽBA

6,0 mm

–

LEPIDLO

5,0 mm

–

SBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU

5,0 mm

–

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA, OČIŠTĚNÁ, VYSÁTÁ, ODSTRANĚNÝ DEGRADOVANÉ ČÁSTI