

SKLADBY KONSTRUKCÍ

PODLAHY

P 09

PODLAHA 1.NP - stávající pavilon

KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R12

- KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ PROTISKLUZNÁ

– LEPIDLO

– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

– VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR

– PENETRACE
- 1,0 mm

2,0 mm

5,0 mm

8,0 mm

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV

- DLAŽBA

– LEPIDLO

– SBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU
- 6,0 mm

5,0 mm

5,0 mm

- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA, OČIŠTĚNÁ, VYSÁTÁ, ODSTRANĚNÝ DEGRADOVANÉ ČÁSTI

P 11

PODLAHA 1.NP - stávající pavilon

KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ R12

- KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ PROTISKLUZNÁ

– LEPIDLO

– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

– VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR

– PENETRACE
- 1,0 mm

2,0 mm

5,0 mm

12,0 mm

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV

- 2 VRSTVY PVC

– POLYMEREM MODIFIKOVANÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

– VSP POD STĚRKU
- 2,0+2,0 mm

5,0 mm

11,0 mm

- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA, OČIŠTĚNÁ, VYSÁTÁ, ODSTRANĚNÝ DEGRADOVANÉ ČÁSTI

P 10

PODLAHA 1.NP - stávající pavilon

KERAMICKÁ DLAŽBA

- KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ

– LEPIDLO

– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

– VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR

– PENETRACE
- 1,0 mm

2,0 mm

5,0 mm

12,0 mm

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV

- 2 VRSTVY PVC

– POLYMEREM MODIFIKOVANÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA

– VSP POD STĚRKU
- 2,0+2,0 mm

5,0 mm

11,0 mm

- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA, OČIŠTĚNÁ, VYSÁTÁ, ODSTRANĚNÝ DEGRADOVANÉ ČÁSTI