

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

Akce: list č. **04**

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE
SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

P 08

PODLAHA 1.NP, 2.NP SCHODIŠŤOVÁ HALA SLINUTÁ DLAŽBA (DESIGN) R10

- KALIBROVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ
 kombinace formátů 300/600mm 600/600mm
 barevnost odstín – MELÍROVANÁ ČERNÁ
 protiskluznost R10 max. 13,0MM
- LEPIDLO 2,0MM
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5,0MM
- ANHYDRIT 30/6MPa (tlak/tah za ohybu) 40MM
- OCHRANNÁ Pe FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE – POLOTUHÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY 30/25
 HYDROFOBIZOVANÁ V PLNÉM OBJEMU 25MM (po stlačení)
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR 15MM
- ŽB STROPNÍ PANELY 200MM

P 09

PODLAHA STUPŇŮ SCHODIŠTĚ - SCHODOVKA SLINUTÁ DLAŽBA (DESIGN) R9

- KALIBROVANÁ SCHODOVKA S DRÁŽKAMI – SLINUTÁ DLAŽBA
 doporučený formát 300/600mm
 barevnost základní odstín – ČERNÁ
 rozlišení 1. a posledního stupně odstín – SLONOVÁ KOST
- protiskluznost R10 max. 13,0MM
- LEPIDLO 2,0MM
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5,0MM
- ŽB KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ

pozn. SOUČÁSTÍ DLAŽBY SCHODIŠTĚ JE SOKLOVÁ DLAŽDICE ROZM. 600x 95

P 10

PODLAHA 1. a 2.NP - CHODBA HOMOGENNÍ VINYL - kombinace barev

- HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA V ROLÍCH min. 2,0mm
 střídání barev – viz schéma
 třída zátěže: min.34(komerční)
 povrchová úprava: PUR
 protiskluznost R9
- LEPIDLO 2,0MM
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5,0MM
- ANHYDRIT 30/6MPa (tlak/tah za ohybu) 48MM
- OCHRANNÁ Pe FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE – POLOTUHÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY 30/25
 HYDROFOBIZOVANÁ V PLNÉM OBJEMU 25MM (po stlačení)
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR 15MM
- ŽB STROPNÍ PANELY 200MM

P 11

PODLAHA 1. a 2.NP - ZDR. PROSTORY EL. VODIVÁ VINYL. PODLAHOVINA

- HOMOGENNÍ ELEKTROSTATICKY VODIVÁ VINYLOVÁ PODLAHA V ROLÍCH 2,0mm
 třída zátěže: min.34(komerční)
 povrchová úprava: PUR
 protiskluznost R9
- LEPIDLO 2,0MM
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5,0MM
- ANHYDRIT 30/6MPa (tlak/tah za ohybu) 48MM
- OCHRANNÁ Pe FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE – POLOTUHÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY 30/25
 HYDROFOBIZOVANÁ V PLNÉM OBJEMU 25MM (po stlačení)
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR 15MM
- ŽB STROPNÍ PANELY 200MM

pozn.: STEJNĚ BAREVNÁ PODLAHOVINA JAKO SVĚTLÝ PRUH NA CHODBÁCH