

SKLADBY KONSTRUKCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE

Akce: list č. **12**

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE
SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE - NADPRAŽÍ OKEN (KAZETA PRO VENKOVNÍ ŽALUZIE)

(od ext.)

- VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – SILIKONOVO SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
 - zrno max. 1,0mm (HLADKÁ) – barva tmavá žluť – MEZIOKENNÍ PILÍŘE
 - zrno 1,5–2,0mm – barva tmavá žluť ZDIVO MEZI PROSKLENOU FASÁDOU
 - zrno 1,5–2,0mm – barva světlá žluť – OSTATNÍ
- KZS – TEPELNÝ IZOLANT XPS TL. dle VELIKOSTI POUZDRA ŽALUZIE – pro potřeby rozpočtu
předpoklad 40mm
- POUZDRO ŽALUZIE
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STĚNY nad okny výška 400mm – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
LEPENÉ KŘEMELINOVÉ DESKY tl. min.25mm
- ZATEPLENÍ NADPRAŽÍ XPS 20MM (STÁVAJÍCÍ RÁM OKNA)
- VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTÍ