



POL.		POPIS	CELK. M	POZNÁMKA
① 0		<p>OTEVÍRAVÉ VSTUPNÍ DVEŘE– VCHODOVÉ, LEVÉ</p> <p>MINIMÁLNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 2350/2050 MM – KŘÍDLO S ČÁSTEČNÝM PROSKLENÍM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU DVEŘÍ 2400/2100 MM</p> <p>DVEŘE VSTUPNÍ, HLINÍKOVÝ PROFIL, OSAZEN SAMOZAVÍRAČ BARVA: ŠEDÁ PODOBNOST S RAL 7035 TEPELNĚ IZOLAČNÍ, BEZPEČNOSTNÍ TŘ 3</p> <p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ DVEŘE S KOMBINACÍ PEVNÉ A OTVÍRAVÉ ČÁSTI ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (V SPODNÍ ČÁSTI NAHRAZENO VÝPLNÍ)</p> <p>Ud = 1,00 W/(m²K), g = 0,50</p>	1	OTEVÍRAVÉ LEVÉ
② 0		<p>VNĚJŠÍ ROLOVACÍ GARÁŽOVÉ VRATA</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU OKNA 2400/ 2230 MM</p> <p>VRATA KOMPLETNÍ VČETNĚ BOČNÍHO UCHYCENÍ, VNĚJŠÍHO KRYTU A POHONU BARVA: BÍLÁ PROVEDENÍ: BARVENÝ HLINÍKOVÝ PLECH + TEPELNÁ IZOLACE PUR</p>	3	ROLOVACÍ