

LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku — Border of fire compartment
- N1.01 II.SPB — Nadzemní požární úsek s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti II — Number of the fire compartment fire safety degree
- EW 30 DP1-C — Požární uzávěr omezující šíření tepla a 30-ti min. odolnosti, materiál hořlavosti DP1, samozavírač.zař. — Sort of the fire door (EW) with fire resistance (30 minutes)
- EI 60 DP1 — Požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, I nejméně 60 minut, konstrukce DP1 — Fire resistance of the fire wall (60 minutes)
- REI 60 DP1 — Požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I nejméně 60 minut, konstrukce DP1 — Fire resistance of the fire floor (60 minutes)
- EPS — Elektrická požární signalizace — Electrical fire alarm
- SOZ — Samočinné odvětrací zařízení — Control smoke system
- SHZ — Samočinné stabilní hasicí zařízení — Fire extinguishing system
- CHÚC — Chráněná úniková cesta — Protected escape route
- Nouzové osvětlení — Lighting emergency
- Akustické signalizační zařízení — Sounder
- PPO — Obslužné pole požární ochrany — Fire detection and device equipment
- KLÍČ — Klíčový trezor s generálním klíčem — Fire safe with universal key
- Směr úniku — Direction of evacuation
- Únikový východ — Escape
- H — Hydrant — Hydrant

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající zdivo
- železobeton
- zdivo tl. 100 mm autoklávovaný pórobeton
- zdivo tl. 200mm sdk + AKU
- zdivo tl. 300mm autoklávovaný pórobeton
- sendvičové zdivo profil. plech, C–kazety, vyplněno MV
- vrstva tepelné izolace minerální vata
- zdivo tl. 75mm autoklávovaný pórobeton
- zdivo tl. 150mm autokl. pórobeton; např. typu YTONG
- zdivo tl. 250mm autoklávovaný pórobeton; např. typu YTONG

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	MÍSTNOST	PLOCHA / m² /	PODLAHA	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPŮ	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN
1	koupelna - lékaři	5,6	keram. dlažba	rastrový podhled	omítka váp. štuková
2	pokoj nadstandard / izolace	8,3	zátěžový koberec		omítka váp. štuková
3	pokoj nadstandard / izolace	9,6	zátěžový koberec		omítka váp. štuková
3A	koupelna	2,3	keram. dlažba	pohledový beton	o. váp. štuk.+ker. obkl.
3B	wc	1,1	keram. dlažba	rastrový podhled	o. váp. štuk.+ker. obkl.
4	sprcha pacientů s asist.,nálev	6,8	keram. dlažba	rastrový podhled	o. váp. štuk.+ker. obkl.
5	dezinf. místnost	7,2	keram. dlažba	rastrový podhled	o. váp. štuk.+ker. obkl.
6	sklad odpadu	3,3	keram. dlažba	rastrový podhled	o. váp. štuk.+ker. obkl.
7	sklad lékařského vybavení	1,6	keram. dlažba	rastrový podhled	o. váp. štuk.+ker. obkl.
8	wc handicap	1,8	keram. dlažba	rastrový podhled	o. váp. štuk.+ker. obkl.
9	wc, sprcha - personál	2,7	keram. dlažba	rastrový podhled	o. váp. štuk.+ker. obkl.
10	předsíňka	1,2	keram. dlažba	rastrový podhled	o. váp. štuk.+ker. obkl.
11	čajová kuchyňka	6,2	vinylová podlaha	rastrový podhled	omítka váp. štuková
12	denní místnost sester	8,0	zátěžový koberec	rastrový podhled	omítka váp. štuková
14	chodba	91,0	vinylová podlaha		omítka váp. štuková
15	chodba	65,8	vinylová podlaha		omítka váp. štuková
16	výtah	7,7			omítka váp. štuková
17-32	...stávající číslování místností pavilonu V/D - nezměněno stavebními úpravami				
33	jídelna	25,2			omítka váp. štuková
34	pokoj	16,3	vinylová podlaha		omítka váp. štuková
34A	sanit. box	3,0	keram. dlažba	rastrový podhled	o. váp. štuk.+ker. obkl.
35	pokoj	16,3	vinylová podlaha		omítka váp. štuková
35A	sanit. box	3,3	keram. dlažba	rastrový podhled	o. váp. štuk.+ker. obkl.
36	pokoj	36	vinylová podlaha		omítka váp. štuková
36A	sanit. box	4,0	keram. dlažba	rastrový podhled	o. váp. štuk.+ker. obkl.
37	pokoj	36	vinylová podlaha		omítka váp. štuková
37A	sanit. box	3,9	keram. dlažba	rastrový podhled	o. váp. štuk.+ker. obkl.
38	pokoj	36	vinylová podlaha		omítka váp. štuková
38A	sanit. box	4,0	keram. dlažba	rastrový podhled	o. váp. štuk.+ker. obkl.
39	pokoj	36	vinylová podlaha		omítka váp. štuková
39A	sanit. box	3,9	keram. dlažba	rastrový podhled	o. váp. štuk.+ker. obkl.
40	únikové schodiště	15,3	vinylová podlaha		omítka váp. štuková
41	sklad protetik, vozíků, berlí	4,5	keram. dlažba		o. váp. štuk.+ker. obkl.
42	pracovna lékařů	18,9	vinylová podlaha	rastrový podhled	omítka váp. štuková
43	pracovna sester	24,3	vinylová podlaha	rastrový podhled	omítka váp. štuková
	CELKEM	467,8 m²			

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP (STÁVAJÍCÍ)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Aleš Tuček	VYPRACOVAL: Ing. Aleš Tuček
INVESTOR: Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava	
AKCE: Pavilon V/D - přístavba oddělení chirurgie v areálu Slezské nemocnice v Opavě	
ČÁST: Požárně bezpečnostní řešení	
OBSAH: půdorys 1NP	

Ing. Aleš TUČEK, Krnovská 829/9 a 2, 746 01 Opava, Tel: 603 207 077, Email: a.tucek@centrum.com

STUPEŇ PD	DSP
DATUM	říjen 2021
FORMÁT	A2
MĚŘÍTKO	1:100
ČÍSLO VÝKRESU	D1.3.3