



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY
001	SCHODIŠTĚ	6.09	TERAČOVÉ STUPNĚ
002	VSTUP	3.99	KERAMICKÁ DLAŽBA
003	WC-ŽENY	2.73	KERAMICKÁ DLAŽBA
004	WC-MUŽI	1.64	KERAMICKÁ DLAŽBA
005	EXPO 7	10.24	PVC
006	EXPO 8	11.76	PVC
007	EXPO 9	8.53	PVC
008	KOMORA	4.27	BETONOVÁ MAZANINA
009	EXPO 10	10.35	KERAMICKÁ DLAŽBA

BOURACÍ PRÁCE

- VNITŘNÍ PARAPETY Z KERAMICKÉ DLAŽBY
- DŘEVĚNÁ ZDOVOJENÁ OKNA
- DALŠÍ DLE POPISU VE VÝKRESE

ODKAZY

- s1** IZOLACE SUTERÉNNÍHO ZDIVA POD TERÉNEM
- sanovaná plocha zdiva 36,2 x 3,3 = 119,5 m²
 - OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD ZBYTKŮ ZEMINY
 - CEMENTOVÝ ŠPRIC
 - CEMENTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA
 - ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ PÁS (ve standardu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)
 - NOPOVÁ FÓLIE S NOPY VÝŠKY 8 MM (nopy ke stěně), UKONČENÍ NOPOVÉ FÓLIE V KOVOVÉ LIŠTĚ 50MM NAD CHODNÍKEM
 - ŽÁSYP ZEMINOU

- s2** OKAPOVÝ CHODNÍK -oblouk schodiště
- BETONOVÁ CHODNÍKOVÁ DLAŽBA PŘÍRODNÍ 80x100x60mm 60 MM
 - KLADEČÍ VRSTVA KAMENIVO 4/8MM 30MM
 - DRCENÉ KAMENIVO 8/16MM 70MM
 - HUTNĚNÁ ZEMINA

- s3** OKAPOVÝ CHODNÍK
- BETONOVÁ CHODNÍKOVÁ DLAŽBA PŘÍRODNÍ 300x300x50 mm DO ZAHRADNÍ OBRUBY 50MM
 - KLADEČÍ VRSTVA KAMENIVO 4/8MM 30MM
 - DRCENÉ KAMENIVO 8/16MM 70MM
 - HUTNĚNÁ ZEMINA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE/VÝPLNĚ OTVORŮ
- NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- Montáž oken bude provedena v souladu s normou ČSN 74 6077. Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování.
- poloha dešťové kanalizace objektu nezjištěna

AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Tomáš Grygar projektant pozemních staveb +420 777 997 816 grygar.tomas@seznam.cz Vršovice 65, 747 61 Opava	
MÍSTO STAVBY	p. č. 2211/3, kat. ú. Opava-Předměstí	Tomáš GRYGAR		
INVESTOR	Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86, 74601 Opava			
AKCE: PAVILON "W" - udržovací práce			FORMÁT	11/2021
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP			DATUM	11/2021
			STUPEŇ PD	-
			ZAK. ČÍSLO	-
			ČÍSLO KOPIE	1 2 3 4 5 6 7
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	Udr.pr.01