

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | POČET |
|-------------------------|--|---|----------------------|
| OV 04 |  | <p>PŘEDOKENNÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚRY ŽALUZÍÍ VxŠ 1300x1800 mm, - ŠÍŘKA LAMEL 80 mm, - OSAZENÍ ŽALUZII UVNITŘ OKENNÍHO OTVORU, - ŽALUZIE OPATŘENY MOTOREM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ NAVRŽENO NA STŘED ŽALUZII PRO PŘÍVEDENÍ ELEKTROINSTALACE, OVLÁDÁNÍ A MOTOR ZAKRYTÉ KRYCÍM PLECHEM KASTLÍKU ŽALUZII, - PO BOCÍCH OSTĚNÍ UMÍSTĚNY VODÍCÍ LIŠTY JEDNODUCHÉ PŘÍZNANÉ S DRŽÁKY PRO VODÍCÍ LIŠTY, - BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA. - PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!! | 3 |
| OV 05 |  | <p>SPRCHOVÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ ŠÍŘKY 1000 mm V KOMBINACI S PEVNOU STĚNOU, - VÝŠKA KOUTU 1950 mm, - MATERIÁL PROFILU HLINÍK, - VÝPLŇ Z TRANSPARENTNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA, SÍLA SKLA 5 mm - PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!! | |
| | | | |
| VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | STRANA 4 | Č. ZAKÁZKY: 22006 |