ZAKÁZ. ČÍSLO 11.129/24

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	bm /1ks	CELKEM ks	CELKEM m	BARVA	POZNÁMKA
K1		VNITŘNÍ ROHOVÁ LIŠTA MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH R.Š. 200mm KOTVIT PŘES VÝZTUŽ.PLECH SPÁD OD STŘECHY 5,24%	70,5		70,5 bm	ODSTÍN SJEDNOTIT SE ZÁMEČNICKÝMI VÝROBKY (ŠEDÁ) PŘED VÝROBOU KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ MONTÁŽ PARAPETU PROVÉST DLE ČSN 733610, SKLON MIN.3° OD OKNA PARAPET MUSÍ MÍT UZAVŘENÝ TVAR BEZ PROSTŘIHŮ V ROZÍCH VYLOŽENÍ PŘES OKRAJ MIN.30MM, SVISLÝ OHYB 50MM, POSTRANNÍ NAPOJENÍ OHYB POD OMÍTKU MIN.20MM MONTÁŽ LEPENÍM VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA
K2		ATIKOVÁ OKAPNICE MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH R.Š. 475mm KOTVIT PŘES VÝZTUŽ.PLECH SPÁD OD STŘECHY 5,24%	40,1		40,1 bm		
K3		VNĚJŠÍ ROHOVÁ LIŠTA ATIKY MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH R.Š. 170mm KOTVIT PŘES VÝZTUŽ.PLECH SPÁD OD STŘECHY 5,24%	40,1		40,1 bm		

OBECNÁ POZNÁMKA:

– TATO DOKUMENTACE (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

– V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ.

– PŘED VÝROBOU PRVKŮ PSV BUDOU NA STAVBĚ ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY DOTČENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.

– VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM.

– NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

– PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁCI NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE VYHLÁŠKY 324/90 Sb.

– VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.

– VZORKY A VÝROBKY BUDOU PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVI.

POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Projektant Ing. Michal Klimša	Kontroloval **Ing. Michal Klimša**	Zodp. projektant Ing. Michal Klimša	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908
Investor:	Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896		
Místo stavby:	736 01 Havířov, Nemocnice Havířov, p. o.		Formát 420x297
Akce	Stavební úpravy střech, rekonstrukce střešního pláště Nemocnice Havířov		Datum 10/2024 Účel DSP/DPS Č. zakázky 11.129/24
Část	D.1.1 - Architekoticko-stavební řešení		Měřítko -
Obsah výkresu	Budova T7 Výpis výrobků		Číslo paré Č. výkresu D.1.1.b_108