






Novostavba střediska krizového řzení - Objekt záchranné služby s heliportem (ZS)  
v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

LIST:

1

 RAL 9007  
šedý hliník - metalíza

| OZN.   | SCHÉMA   | POPIS  | INP | STR | CE |
|--------|--|--|-----|-----|----|
| D<br>1 | STAVEBNÍ OTVOR: 900x2050<br>OTEVÍRÁVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 800/1970<br>PLNÉ, HPL LAMINÁT BARVA ŠEDÁ<br>bez požární odolnosti<br>   | OTEVÍRÁVÉ DVEŘE - INTERIÉROVÉ<br>- Provedení z HPL laminátu barva ŠEDÁ<br>- bezprahové provedení<br>- Světlý průchodný rozměr dveří: min.800x2000mm<br>- koe křídla:voštinová deska<br>- barva/dekor křídla: RAL 9007<br>PRAVÉ   | 3   | -   | 4  |
|        |  | LEVÉ<br>- KOVÁNÍ:<br>- klika/klika<br>- bezpečnostní zámek<br>ZÁRUBEŇ:<br>- Rámová, ocelová, zárubeň musí být zabudována do stavby dle montážního postupu předepsaného výrobcem<br>- Barva/dekor: RAL 9007   | 4   | -   | 4  |
|        |  |  |     |     |    |
| D<br>2 | STAVEBNÍ OTVOR: 900x2050<br>OTEVÍRÁVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 800/1970<br>PLNÉ, HPL LAMINÁT BARVA ŠEDÁ<br>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW3 - DP3-C<br>DVEŘE VYBAVENÉ SAMOZAVÍRAČEM, INTEGROVANÝ V KŘÍDLÉ<br> | OTEVÍRÁVÉ DVEŘE - INTERIÉROVÉ<br>- Provedení z HPL laminátu barva ŠEDÁ<br>- bezprahové provedení<br>- Světlý průchodný rozměr dveří: min.800x2000mm<br>- koe křídla:voštinová deska<br>- barva/dekor křídla: RAL 9007<br>- POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30 - DP3-C<br>PRAVÉ                            | 9   | -   | 9  |
|        |  | LEVÉ<br>- KOVÁNÍ:<br>- klika/klika<br>- bezpečnostní zámek<br>ZÁRUBEŇ:<br>- Rámová, ocelová, zárubeň musí být zabudována do stavby dle montážního postupu předepsaného výrobcem<br>- Barva/dekor: RAL 9007   | 12  | -   | 12 |
|        |  |  |     |     |    |
| D<br>3 | STAVEBNÍ OTVOR: 800x2050<br>OTEVÍRÁVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 700/1970<br>PLNÉ, HPL LAMINÁT BARVA ŠEDÁ<br>  | OTEVÍRÁVÉ DVEŘE - INTERIÉROVÉ<br>- Provedení z HPL laminátu barva ŠEDÁ<br>- bezprahové provedení<br>- Světlý průchodný rozměr dveří: min.800x2000mm<br>- koe křídla:voštinová deska<br>- barva/dekor křídla: RAL 9007<br>PRAVÉ   | 5   | -   | 5  |
|        |  | LEVÉ<br>- KOVÁNÍ:<br>- klika/klika<br>- WC zámek<br>ZÁRUBEŇ:<br>- Rámová, ocelová, zárubeň musí být zabudována do stavby dle montážního postupu předepsaného výrobcem<br>- Barva/dekor: RAL 9007   | 3   | -   | 3  |
|        |  |  |     |     |    |
| D<br>4 | STAVEBNÍ OTVOR: 900x2050<br>POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 800/1970<br>PLNÉ, HPL LAMINÁT BARVA ŠEDÁ<br>  | POSUVNÉ DVEŘE - INTERIÉROVÉ<br>- Provedení z HPL laminátu barva ŠEDÁ<br>- bezprahové provedení<br>- Světlý průchodný rozměr dveří: min.800x2000mm<br>- koe křídla:voštinová deska<br>- barva/dekor křídla: RAL 9007  | 2   | -   | 2  |
|        |  | KOVÁNÍ:<br>- oliva/oliva<br>ZÁRUBEŇ:<br>- Rámová, ocelová, zárubeň musí být zabudována do stavby dle montážního postupu předepsaného výrobcem<br>- Barva/dekor: RAL 9007   |     |     |    |
| D<br>5 | STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2050<br>OTEVÍRÁVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 900/1970<br>PLNÉ, OCELOVÉ, BARVA ŠEDÁ<br>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30 - DP3-C<br>   | OTEVÍRÁVÉ DVEŘE - PRŮMYSLOVÉ<br>- Provedení z ocelového plechu<br>- provedení s prahem zabudovaným do podlahy<br>- Světlý průchodný rozměr dveří: min.900x2000mm<br>- koe křídla:ocelových plech v ocelovém rámu<br>- barva/dekor křídla: RAL 9007<br>- POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30 DP3-C<br>PRAVÉ | 1   | -   | 1  |
|        |  | LEVÉ<br>- KOVÁNÍ:<br>- klika/klika<br>- bezpečnostní zámek<br>ZÁRUBEŇ:<br>- Rámová, ocelová, zárubeň musí být zabudována do stavby dle montážního postupu předepsaného výrobcem<br>- Barva/dekor: RAL 9007   | 3   | -   | 3  |
|        |  |  |     |     |    |