S2
410
411
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
V1
V3
V4
2BT3
2BTH2
2BTH1
1BT3
1BTH1
1BTH2
3BT3
3BTH2
3BTH1
kabelový žlab 50 x 50
2x kabelový žlab 100 x 50
RD 5
RCH 5
3RV1, 3M1, 3BT4
2RV1, 2M1, 2BT4
1RV1, 1M1, 1BT4
3RV2, 3M2, 3BT5
2RV2, 2M2, 2BT5
1RV2, 1M2, 1BT5
MČ1
MČ2
BT6
BT7
2 x PROSTUP POTRUBÍ OCEL DN 65 + 60 mm IZOLACE. SVĚTLOST OTVORU 250 x 250. V = +14,350 (OSA).
NOVÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY NAPOJENO NA PRIMÁRNÍ OKRUH PLYNOVÉHO KOTLE. PARAMETRY 70°C/50°C, 130 kW.
NOVÉ POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY 3 x DN 100
STÁVAJÍCÍ CHILLER TRANE CGAF 130 SE LN
STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SLOUPEK 450x300, výška 3550mm
NOVÝ CHILLER – stejný výkon 370kW
POZN. 7.9
POZN. 7.5
POZN. 7.6
POZN. 7.11
POZN. 7.10
POZN. 7.15
POZN. 1.6
POZN. 1.11
VZT1
VZT2
VZT4
VZT5
VZT6
VZT7
VZT9
VZT10
VZT11
VZT13
VZT14
VZT15
VZT16
VZT17
VZT18
VZT19
VZT20
VZT21
VZT22
CHL1
UT7
ZT1
ZT2
ZT3
ZT4
ZT5
ZT6
ZT7
ZT8
ZT9
ZT10
ZT11
ZT12
ZT13
ZT14
ZT15
ZT16
ZT17
ZT18
ZT19
ZT20
ZT21
ZT22
VÝPUST ±11,830
VÝPUST ±11,805
VÝPUST ±11,855
V.P.1900
V.P.1950
V.P.2000
V.P.2100
V.P.2150
V.P.2190
V.P.2300
V.P.2400
V.P.1500
V.PODHLEDU 2650
V.PODHLEDU 2500
RS
RCH
RV
OK
HO
DK
1990
volup
2450
2x 2450
+15,000
+9,068
+12,300
+11,880
+11,830
+11,805
+11,855
+11,850
+11,900
+12,150
+9,825
-3,900
-4,200
+11,850
+11,830
+11,805
+11,855
+11,900
+11,850
+12,150
+9,825
+11,850
+11,850
+11,850