POL.	SCHÉMA		SKLADY 1.NP	CELKEM	POPIS
T5		PRAVÉ	1	3	**VNITŘNÍ DVEŘE** VELIKOST: 700/1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLA OTOČNÁ, POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: WC ZÁMEK KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA
		LEVÉ	2		
T6			1	1	**VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE** VELIKOST: 1700/2100 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLA OTOČNÁ, POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA
T7			1	1	**VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DVEŘE** VELIKOST: 1500/2280 mm VELIKOST OTVORU: 1500/2180 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLA POSUVNÁ, POVRCH KŘÍDLA: FOLIE, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, POSUVNÝ MECHANIZMUS ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA KOVÁNÍ: OBOUSTRANNÁ POSUVNÁ MADLA ZAPUŠTĚNÁ DO DVEŘNÍCH KŘÍDEL
O1			2	2	**PLASTOVÉ OKNO** PLASTOVÉ OKNO 2 KŘÍDLOVÉ S CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM 1500/1800 mm, VÍCEKOMOROVÝ PROFIL, NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLOPNÁ, MIKROVENTILACE POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO NEBO TROJSKLO, PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ Z EXTERIÉRU PROPUSTNOST SOLÁRNÍHO ZÁŘENÍ g ≥ 0,6 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLEM Ug ≤ 0,6 W/m2K KLIKA OKENNÍ PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ **HODNOTA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO Uw≤1,2 W/m2K,** **HODNOTA VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI Rw = 32 dB**