



POL.	SCHÉMA	POPIS	JEDNOTKY	1.NP	CELKEM
Z1		PROSKLENÁ STŘÍŠKA NAD VSTUP 1,90x1,00 m BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ VSG. 2x 10 mm, NEREZOVÁ TÁHLA - 3 ks, SKLO BUDE ULOŽENO NA PRYŽOVÉ PODLOŽKY tl. 5 mm, KOTVENÍ DO ZDIVA POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV - min. ÚNOSNOST KOTVY 2,5 kN, NEREZOVÉ PROFILY - TYPIZOVANÝ VÝROBEK VYBRANÉHO VÝROBCE OKAPNIČKA PRO SKLENĚNOU STŘECHU - ELOX. HLINÍK	kus	1	1
Z2		PROSKLENÁ STŘÍŠKA NAD VSTUP 2,80x1,25 m BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ VSG. 2x 10 mm, NEREZOVÁ TÁHLA - 4 ks, SKLO BUDE ULOŽENO NA PRYŽOVÉ PODLOŽKY tl. 5 mm, KOTVENÍ DO ZDIVA POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV - min. ÚNOSNOST KOTVY 2,5 kN, NEREZOVÉ PROFILY - TYPIZOVANÝ VÝROBEK VYBRANÉHO VÝROBCE OKAPNIČKA PRO SKLENĚNOU STŘECHU - ELOX. HLINÍK	kus	1	1
Z3		ČISTÍCÍ ZONA HLINÍK-PRYŽ tl. 22 mm ZAPUŠTĚNÁ V RÁMU Z L PROFILŮ, 1000x500 mm	kus	1	1
Z4		MATERIÁL NEREZ, MATNÝ PORVCH VÝŠKA 30 mm, PRŮMĚR 25 mm, GUMOVÝ KROUŽEK	kus	4	4
	POZNÁMKA 1 - VÝROBNÍ VÝKRESY VŠECH VÝROBKŮ BUDOU PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ				