

## HR-E DOZBROJENÍ


MD0 : 3NPE AC 50 Hz, 400/230V/TN-C-S

L1,L2,L3  
PŘÍPOJNICE CU 400A, 1k16kA

L1,L2,L3  
PŘÍPOJNICE CU 400A, 1k16kA

L1,L2,L3  
PŘÍPOJNICE CU 400A, I<sub>k</sub>16kA

---



RS01-D0	WL RS01-D0
	1-CXKE-V FE180 J5x35
R-VD0-02C/2	WL R-VD0-02C/2
	1-CXKE-V FE180 J5x16
ČSN EN 50446 ed 2	Značení vodičů svorek a
- 07	
ČSN EN 50445 ed 3	R- <b>PK</b>
Základní	WL R- <b>PK</b>
	1-CXKE-V FE180 J5x4

ČSN EN 60445 ed.3 Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci  
- Označování svorek zařízení a konců vodičů (330160)

ČSN EN 60446 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci

- Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi (330165)

Předpisy pro rozvaděče nn :

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecné ustanovení (357107)

AF Projekt s.r.o.  
OSTRAVA

FORMÁT

REKONSTRUKCE DĚTSKÉ JIP  
NEMOCNICE TRÁINEC P.O.

AKCE:									
REKONSTRUKCE DĚTSKÉ JIP									
NEMOCNICE TRÁINEC P.O.									
FORMÁT	1x44								
DATUM	6/2016								
STUPEŇ	DPS								
ZK. ČÍSLO	...								
ČÍSLO KÓPIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9

NÁZEV VÝKRESU:

# ROZVADĚČ HR-E - DOZBROJENÍ

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:

---

08

MD0 400A, DO 160A