



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- | | | | |
|-----|--|----|---|
| U | UHVADO
ZAPRAHA UZÁVĚRA UHVADOVÁ DN 40
UHVADO PRO TELPASTI. | D | DŘEZ VSTĚVNÝ VE SPRÁVCE
- dodatek technologie
DŘEZOVÁ ZAPRAHA UZÁVĚRA DN 50
JEDNOTLIVÝ NĚZEV DŘEZ VSTĚVNÝ VE SPRÁVCE |
| Ui | UHVADO PRO TELPASTI. | T1 | - dodatek technologie
DŘEZOVÁ ZAPRAHA UZÁVĚRA DN 50
UHVADO VSTĚVNÉ VE SPRÁVCE |
| WC | ZÁVĚSNÝ KLOZET ZABUDOVANÝ SPÁCH, MĚŘÍKOVÁ S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU
ZÁVĚSNÝ KLOZET SE ZVĚŠOVANÝM SÍPEM, ZABUDOVANÝ SPÁCH, MĚŘÍKOVÁ S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU | T2 | - dodatek technologie
UHVADO VSTĚVNÉ VE SPRÁVCE
UHVADOVÁ ZAPRAHA UZÁVĚRA DN 40 |
| WCI | SPRCHOVÁ VANÍKA KEMALOVÁ ROZBOŘENÁ, 3-OLNÉ ZÁVĚSNÉ SPRCHOVÉ DVEŘE,
ZAPRAHA UZÁVĚRA PRO SPRCHOVÉ VANÍKY DN 50 | T3 | - dodatek technologie
UHVADOVÁ ZAPRAHA UZÁVĚRA DN 40
DESIGNEROVÝ LÓŽNÍK M15 (71-208) |
| SKI | SPRCHOVÁ VANÍKA CHYTRKOVANÁ, ROZBOŘENÁ, SPRCHOVÝ KLOZET CHYTRKOVANÝ ROZBOŘENÝ,
ZAPRAHA UZÁVĚRA PRO SPRCHOVÉ VANÍKY DN 50 | T4 | - dodatek technologie
MŮŽE JAKOŽET - VANÍKA VČ. ZÁVĚSNÝ
- dodatek technologie
VÝVOD ODPADNÍHO POTRUBÍ DN 50 |
| S | POULOVÁNÍ PŮSTI S OTOČENÍM DN 50 S PLAVÍCÍM NASTAVITELNÝM
SÁLEKEM (0 - 90° (volný kroužek)) | | |
| VL | SÁLEK VĚŠKOVÝ S PLAVÍCÍM OTOČENÍM, MĚŘÍKOVÁ S OVLÁDÁNÍM OTOČENÍM DN 110
INSTAL. MĚŘÍKOVÁ VČ. ZABUDOVANÝ SPÁCH, MĚŘÍKOVÁ PRO VĚŠKOVÝ, OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU | 1D | ODPADOVÝ DŘEZOVÝ PŘES RŮZNÝ, 800mm VÝŠKOU |

LEGENDA POTRUBÍ:

- [illegible]

[illegible]

K PROTIPOŽÁRNÍM MANŽETAM MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN PŘÍSTUP PŘES PŘÍSTUPOVÁ DÍRKA V PODHLEU – *dotová stěby* !

MONTAŽNÍ PRÁCE PROVADĚT V KOORDINACI S OSTATNÍMI PRŮBĚHEM (ÚT, VZT, EL, atd.)

A S OHLEDEM NA FUNKČNOST STAVAJÍCÍCH ODPADNÍCH POTRUBÍ !!

D.1.4 ZDRAVOINSTALACE