VNITŘNÍ DVEŘE

Pol.	Schema	Rozměry, popis		1.PP	1.NP	Poznámka
D1		Jednokřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, AL oboustranná ventilační mřížka 460x60mm Materiál: dřevěné–dýha Rozměr: 700x1970mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek s aretací umožňující odjištění zvenčí Ocelová zárubeň tl. 125mm 3ks Ocelová zárubeň tl. 100mm 7ks	L		2	Barevné řešení dýhy dveří a zárubně dle návrhu interiéru.
			P	4	4	
D2		Jednokřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, AL oboustranná ventilační mřížka 460x60mm Materiál: dřevěné–dýha Rozměr: 800x1970mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek s aretací umožňující odjištění zvenčí Ocelová zárubeň tl. 125mm 1ks Ocelová zárubeň tl. 100mm 3ks	L	3	1	Barevné řešení dýhy dveří a zárubně dle návrhu interiéru.
			P			
D3		Jednokřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, Materiál: dřevěné–dýha Rozměr: 800x1970mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek vložkový, cylindrický Zámek vložkový, cylindrický s úpravou pro generl. klíč. Ocelová zárubeň tl. 125mm 2ks Ocelová zárubeň tl. 100mm 7ks	L	5	1	Barevné řešení dýhy dveří a zárubně dle návrhu interiéru. do místnosti 1.39 dveře opatřeny čtečka/elektrický zámek. Podrobněji viz. část elektro.
			P	2	2	

název: NIP A DIOP | zakázk. číslo: PPS– 32/17 | archiv. číslo: PPS– 32/17–D.1.1.b–7 | strana: 01

VNITŘNÍ DVEŘE

Pol.	Schema	Rozměry, popis		1.PP	1.NP	Poznámka
D4		Jednokřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, AL oboustranná ventilační mřížka 460x60mm Materiál: dřevěné–dýha Rozměr: 900x1970mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek vložkový, cylindrický s úpravou pro generl. klíč. Ocelová zárubeň tl. 150mm 1ks	L			Barevné řešení dýhy dveří a zárubně dle návrhu interiéru.
			P		1	
D5		Jednokřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, Materiál: dřevěné–dýha Rozměr: 900x1970mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek vložkový, cylindrický s úpravou pro generl. klíč. Ocelová zárubeň tl. 125mm 6ks	L	1	1	Barevné řešení dýhy dveří a zárubně dle návrhu interiéru. do místnosti 1.03, 1.06 dveře opatřeny čtečka/elektrický zámek. Podrobněji viz. část elektro.
			P	2	2	
D6		Jednokřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, Materiál: dřevěné–dýha Rozměr: 1100x1970mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek vložkový, cylindrický s úpravou pro generl. klíč. Ocelová zárubeň tl. 150mm 1ks Ocelová zárubeň tl. 125mm 3ks	L		3	Barevné řešení dýhy dveří a zárubně dle návrhu interiéru. do místnosti 1.43 dveře opatřeny čtečka/elektrický zámek. Podrobněji viz. část elektro.
			P			

název: NIP A DIOP | zakázk. číslo: PPS– 32/17 | archiv. číslo: PPS– 32/17–D.1.1.b–7 | strana: 02

VNITŘNÍ DVEŘE

Pol.	Schema	Rozměry, popis		1.PP	1.NP	Poznámka
D7		Jednokřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, Materiál: dřevěné–dýha Rozměr: 1300x1970mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek vložkový, cylindrický s úpravou pro generl. klíč. Ocelová zárubeň tl. 125mm 2ks Ocelová zárubeň tl. 150mm 5ks	L		3	Barevné řešení dýhy dveří a zárubně dle návrhu interiéru.
			P		4	
D8		Posuvné dveře, jednokřídlé – ATIPICKÉ Dveřní křídlo posuvné, hliníkové, 2/3 prosklené – zasklení broušené bezpečnostní sklo např. CONNEX 33.2, hliníková zárubeň do stavebního otvoru: 1400x2050 mm Vrchní kování kovové: koule–koule, horní pojezd krytý hliníkovým obložením Zámek vložkový, cylindrický s úpravou pro generl. klíč. oboustranný okopový nerez plech v.300mm	L		2	Barevné řešení dveří dle návrhu interiéru Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě.
			P		5	
D9		Posuvné dveře, jednokřídlé – ATIPICKÉ Dveřní křídlo posuvné, hliníkové, 2/3 prosklené – zasklení broušené bezpečnostní sklo např. CONNEX 33.2, hliníková zárubeň do stavebního otvoru: 1600x2050 mm Vrchní kování kovové: koule–koule, horní pojezd krytý hliníkovým obložením Zámek vložkový, cylindrický s úpravou pro generl. klíč. oboustranný okopový nerez plech v.300mm	L		1	Barevné řešení dveří dle návrhu interiéru Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě.
			P		1	

název: NIP A DIOP | zakázk. číslo: PPS– 32/17 | archiv. číslo: PPS– 32/17–D.1.1.b–7 | strana: 03

VNITŘNÍ DVEŘE

Pol.	Schema		1.PP	1.NP	Poznámka
D10		Dvoukřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, Materiál: dřevěné–dýha Rozměr: 1250x1970mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek vložkový, cylindrický s úpravou pro generl. klíč. Ocelová zárubeň tl. 100mm 1ks	1		

název: NIP A DIOP | zakázk. číslo: PPS– 32/17 | archiv. číslo: PPS– 32/17–D.1.1.b–7 | strana: 04

VNITŘNÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

Pol.	Schema	Rozměry, popis		1.PP	1.NP	Poznámka
DP1	 DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30DP3+C+Sm+PK	Jednokřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, Materiál: dýha Rozměr: 800x1970mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek vložkový, cylindrický s úpravou pro generl. klíč. Ocelová zárubeň tl. 150mm 1ks	L			Barevné řešení dýhy dveří a zárubně dle návrhu interiéru.
			P		1	
DP2	 DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15DP3+C+PK	Jednokřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, Materiál: dýha Rozměr: 800x1970mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek vložkový, cylindrický s úpravou pro generl. klíč. Ocelová zárubeň tl. 100mm 2ks	L	1		Barevné řešení dýhy dveří a zárubně dle návrhu interiéru.
			P	1		
DP3	 DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30DP3+C+Sm	Jednokřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, Materiál: dýha Rozměr: 900x1970mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek vložkový, cylindrický s úpravou pro generl. klíč. Ocelová zárubeň tl. 150mm 2ks	L		2	Barevné řešení dýhy dveří a zárubně dle návrhu interiéru. do místnosti 1.37 dveře opatřeny čtečka/elektrický zámek. Podrobněji viz. část elektro.
			P			

název: NIP A DIOP | zakázk. číslo: PPS– 32/17 | archiv. číslo: PPS– 32/17–D.1.1.b–7 | strana: 05

VNITŘNÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

Pol.	Schema	Rozměry, popis		1.PP	1.NP	Poznámka
DP4	 DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30DP1+C	Jednokřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, Materiál: dýha Rozměr: 900x1970mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek vložkový, cylindrický s úpravou pro generl. klíč. Ocelová zárubeň tl. 100mm 2ks	L	1		Barevné řešení dýhy dveří a zárubně dle návrhu interiéru.
			P	1		
DP5	 DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30DP3+C+Sm	Jednokřídlé, otočné dveře Dveřní křídlo dřevěné dýhované, hladké s polodrážkou, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, Materiál: dýha Rozměr: 1300x1970mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek vložkový, cylindrický s úpravou pro generl. klíč. Ocelová zárubeň tl. 150mm 1ks	L			Barevné řešení dýhy dveří a zárubně dle návrhu interiéru.
			P		1	
			L			
			P			

název: NIP A DIOP | zakázk. číslo: PPS– 32/17 | archiv. číslo: PPS– 32/17–D.1.1.b–7 | strana: 06

PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

Pol.	Schema	Rozměry, popis	1.PP	1.NP	Poznámka
DP6		Prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi Dveřní křídlo hliníkové prosklené, Zasklení neprůhledným bezpečnostním sklem např. CONNEX 33.2, Hliníkový rám, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, Rozměry: stěna 2,5x3,0m dveře 900+550x1,97m Vrchní kování kovové: oboustranná nerezová vodorovná madla Zámek bezpečnostní vložkový, cylindrický Samozavírač Prosklené části opatřit vodorovnými polepy v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.		1	Barevné řešení dle návrhu interiéru Před výrobou bude řešení odsouhlašeno A.D. nebo technickým dozorem investora. Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45DP1 DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30DP3+C+Sm do místnosti 1.12 dveře opatřeny čtečka/elektrický zámek. Podrobněji viz. část elektro.
DP7		Prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi Dveřní křídlo hliníkové prosklené, Zasklení broušeným bezpečnostním sklem např. CONNEX 33.2, Hliníkový rám, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, Rozměry: stěna 2,5x3,0m dveře 900+550x1,97m Vrchní kování kovové: oboustranná nerezová vodorovná madla Zámek bezpečnostní vložkový, cylindrický Samozavírač Prosklené části opatřit vodorovnými polepy v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.		1	Barevné řešení dle návrhu interiéru Před výrobou bude řešení odsouhlašeno A.D. nebo technickým dozorem investora. Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45DP1 DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30DP3+C+Sm **DVEŘE PRŮCHOZÍ V OBOU SMĚRECH**

název: NIP A DIOP | PPS– 32/17 | PPS– 32/17–D.1.1.b–7 | 07

PROSKLENÁ STĚNA

Pol.	Schema	Rozměry, popis	1.PP	1.NP	Poznámka
S1	Schéma viz. část návrh interiéru	Prosklená fixní sestava 6770x2300mm s dveřmi a okny Zasklení jednoduché – čirým bezpečnostním sklem např. CONNEX 33.2, Hliníkový rám, Hliníkový rám, oboustranný okopový nerez plech v.300mm, Rozměry setavy: 2,3x2,3m Vrchní kování kovové nerezové: klika–klika Zámek vložkový, cylindrický Prosklené části opatřit vodorovnými polepy v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.		1	Barevné řešení a členění dle návrhu interiéru Před výrobou bude řešení odsouhlašeno A.D. nebo technickým dozorem investora. Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě.

název: NIP A DIOP | PPS– 32/17 | PPS– 32/17–D.1.1.b–7 | 08

DVEŘE A OKNA NA FASÁDĚ

Pol.	Schema	Rozměry, popis		1.PP	1.NP	Poznámka
F1		Jednokřídlé plastové vstupní dveře, plné, 6–ti komorový profil, součinitel prostupu tepla dveří vč. rámu **U= max. 1,2W.m²K-1**, Materiál: plast, odstín bílý dle stávajících výplní na fasádě. Rozměr: 1300x1970mm kování kovové: klika–klika s povrchovou úpravou elexovaný hliník Dveře opatřeny bezpečnostním kováním a vložkovým zámkem. Bezbarierový práh.	L			Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. do místnosti 1.19 dveře opatřeny čtečka/elektrický zámek. Podrobněji viz. část elektro.
			P		1	
F2		Dvoukřídlé plastové prosklené francouzské okno, 6–ti komorový profil, součinitel prostupu tepla dveří vč. rámu **U= max. 1,2W.m²K-1**, zasklení bezpečnostním izolačním dvojsklem např. CONNEX 33.2–16–33.2, součinitel prostupu tepla okna vč. rámu **U= max. 0,8W.m²K-1**, Materiál: plast, odstín bílý dle stávajících výplní na fasádě. Rozměr: 2200x2300mm kování kovové: klika/koule s povrchovou úpravou elexovaný hliník Dveře opatřeny bezpečnostním kováním a vložkovým zámkem. Bezbarierový práh.			2	Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě.
F2		Plastové okno jednodílné s křídlem sklopným, vč. mikroventilace, 6–ti komorový profil, součinitel prostupu tepla okna vč. rámu **U= max. 0,8W.m²K-1**, kování celoobvodové hliníkové Materiál: plast, odstín bílý dle stávajících výplní na fasádě. Rozměr: dle schématu kování kovové s povrchovou úpravou elexovaný hliník Vnitřní a vnější parapet		1		Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě.
F3				2		

název: NIP A DIOP | zakázk. číslo: PPS– 32/17 | archiv. číslo: PPS– 32/17–D.1.1.b–7 | strana: 09

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Pol.	Schema	Rozměry, popis	1.PP	1.NP	Poznámka
T1		Sestava dělících WC příček, materiál – dřevotříska z oboustranně zalisovaným laminátem tl. 20 mm, okraje lemovány AL profilem. Světlá výška 15cm nad podlahou, kotvení do keramické dlažby podlahy a do stěn. Výška: 200cm dveře šířky: 70cm kování: klika/klika, matný nerez, zámek WC kombinace doplňky: pantové samozavírače, pryžové dorazy dveří podstavce: nerez		1	Barevné řešení dle návrhu interiéru Přesné rozměry zaměřit na místě.
T2		Kuchyňská linka dolní skříňky hloubka 600mm, výška 900mm, horní skříňky hloubka 400, výška 600mm umístěny 600mm nad pracovní desku. Dodávka vč. spotřebičů, dřezu a vodovodní baterie. Materiálové a barevné řešení viz. interierové řešení PD.		5	Barevné řešení a členění dle návrhu interiéru Přesné rozměry zaměřit na místě.

název: NIP A DIOP | zakázk. číslo: PPS– 32/17 | archiv. číslo: PPS– 32/17–D.1.1.b–7 | strana: 10

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Pol.	Schema	Rozměry, popis	1.PP	1.NP	Poznámka
Z1		Podpůrná konstrukce pro uchycení stativu ze stropu. Konstrukce tvořena z válcovaných ocelových profilů typu "jackl", předpokládaná hmotnost 120kg. Přesný tvar konstrukce a umístění bude řešen (dodán) po obnažení stávající stropní konstrukce v rámci stavby. Součástí dodávky je i kotevní materiál!		18	
Z2		Ocelové statické zajištění prostupů VZT přes žb věnce. Hmotnost oceli cca 400kg. Zajištění prostupů bude řešeno po obnažení stávající stropní konstrukce v rámci stavby.	kpl	kpl	

název: NIP A DIOP | zakázk. číslo: PPS– 32/17 | archiv. číslo: PPS– 32/17–D.1.1.b–7 | strana: 11

Pol.	Schema	Rozměry, popis	1.PP	1.NP	Poznámka
OS1		Rohová stěnová nalepovací pvc lišta, antibakteriální, Bs2d0 protipožární. Flexibilní úhel 80–150 stupňů šířka 53mm na celou výšku stěny		60 bm	Barevné řešení dle návrhu interiéru

název: NIP A DIOP | zakázk. číslo: PPS– 32/17 | archiv. číslo: PPS– 32/17–D.1.1.b–7 | strana: 12