PŮDORYS 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV
BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE
1:50

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OZN.	STĚNY	STROP
1.01	CHODBA	15,5	BETON – TEROZO	D3	OMÍTKA	OMÍTKA
1.02	CHODBA	4,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA	OMÍTKA
1.03	PŘEDSÍŇKA S UMYVADLEM	1,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (1500)	OMÍTKA
1.04	WC	1,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	OMÍTKA
1.05	WC	1,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	OMÍTKA
1.06	WC	1,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	OMÍTKA
1.07	GALERIOVÁ MÍSTNOST	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	OMÍTKA
1.08	CHODBA	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA	OMÍTKA
1.09	SPRCHA	1,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	OMÍTKA
1.10	ŠATNA	6,5	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	OMÍTKA
1.11	ŠATNA	16,9	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	PODHLED
1.12	MANIPULACE S PRÁDLEM	22,1	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (1500)	PODHLED
1.13	MANIPULACE S PRÁDLEM	21,5	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (1500)	PODHLED
1.14	MANIPULACE S PRÁDLEM	22,1	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (1500)	PODHLED
1.15	ČEKÁRNA	20,1	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (1500)	OMÍTKA
1.16	CHODBA	29,4	BETON – TEROZO	D3	OMÍTKA	OMÍTKA
1.17	CHODBA	16,0	BETON – TEROZO	D3	OMÍTKA	OMÍTKA
1.18	CHODBA	6,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA	OMÍTKA
1.19	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	12,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (1500)	OMÍTKA
1.20	CHODBA	9,8	BETON – TEROZO	D3	OMÍTKA	OMÍTKA
1.21	VÝTAH	2,3				
1.22	VÝTAH	6,8				
1.23	WC	1,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	OMÍTKA
1.24	WC PŘEDSÍŇ	2,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	OMÍTKA
1.25	SPRCHA	4,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	OMÍTKA
1.26	GALERIOVÁ MÍSTNOST	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	PODHLED
1.27	ŠATNA	18,6	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	PODHLED
1.28	ŠKOLÍCÍ SÁLA	21,4	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	PODHLED
1.29	VÝŠEŘIVNA	15,5	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	PODHLED
1.30	PRÁDELNA SESTRY	22,1	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	PODHLED

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OZN.	STĚNY	STROP
1.31	VÝŠEŘIVNA	16,9	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	OMÍTKA
1.32	WC + SPRCHA	3,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (1500)	SDK PODHLED
1.33	ODBĚROVÝ BOX	15,1	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	OMÍTKA
1.34	ŠATNA	15,6	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	OMÍTKA
1.35	SPRCHA	2,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	OMÍTKA
1.36	WC	1,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	SDK PODHLED
1.37	PRACOVNA PRIMÁŘE	12,7	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	OMÍTKA
1.38	CHODBA (KUCHYŇ)	4,9	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (1500)	OMÍTKA
1.39	WC + SPRCHA	3,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	SDK PODHLED
1.40	PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY	9,5	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	MINERÁLNÍ KAZETY 600/600
1.41	PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY	9,0	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	MINERÁLNÍ KAZETY 600/600
1.42	ČEKÁRNA	37,7	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	MINERÁLNÍ KAZETY 600/600
1.43	INFUZNÍ STANICHÁŘ	22,0	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (1500)	MINERÁLNÍ KAZETY 600/600
1.44	CHODBA	10,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA	MINERÁLNÍ KAZETY 600/600
1.45	SCHODIŠTĚ	10,8	BETON – TEROZO	D3	OMÍTKA	OMÍTKA
1.46	CHODBA	10,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA	MINERÁLNÍ KAZETY 600/600
1.47	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	SDK PODHLED
1.48	ŠATNA	8,9	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	OMÍTKA
1.49	WC + SPRCHA	4,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	SDK PODHLED
1.50	CHODBA	8,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA	MINERÁLNÍ KAZETY 600/600
1.51	SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	13,1	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	MINERÁLNÍ KAZETY 600/600
1.52	WC S PŘEDSÍŇKOU	2,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	SDK PODHLED
1.53	WC	1,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	SDK PODHLED
1.54	SPRCHA S PŘEDSÍŇKOU	3,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	SDK PODHLED
1.55	WC	3,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	SDK PODHLED
1.56	WC S PŘEDSÍŇKOU	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	SDK PODHLED
1.57	CHODBA	15,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA	MINERÁLNÍ KAZETY 600/600
1.58	SCHODIŠTĚ	11,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA	OMÍTKA
1.59	SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	13,4	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	MINERÁLNÍ KAZETY 600/600
1.60	INFUZNÍ STANICHÁŘ	31,3	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	MINERÁLNÍ KAZETY 600/600
1.61	WC	3,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	SDK PODHLED
1.62	MÍSTNOST	5,6	PVC LINOLEUM	D1	OMÍTKA	OMÍTKA
1.63	WC	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD (2000)	SDK PODHLED

VYBOURÁNÍ PODLAH

OZN.	SKLADBA
D1	– PVC LINOLEUM TL. 5mm VČ. SOKLOVÉHO PÁSKU – CEMENTOVÝ POTĚR TL. 20mm – BETONOVÁ MAZANINA TL. 40mm – STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU
D2	– KERAMICKÁ DLAŽBA VČ. LEPIDLA TL. 15mm – CEMENTOVÝ POTĚR TL. 20mm – VYBOURAT – BETONOVÁ MAZANINA TL. 40mm – STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU
D3	– LITÉ TERAZO TL. 70mm – VYBOURAT – STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU
D4	– BETONOVÁ MAZANINA TL. 100mm – STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ TL. 4mm – PODKLADNÍ BETON TL. 100mm – ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY
- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- STĚNY Z CIHLY PLNÉ PÁLENÉ
- STĚNY Z SÁDROKARTONOVÝCH DESEK
- BOURANÉ STĚNY Z CIHLY PLNÉ PÁLENÉ
- BOURANÉ STĚNY Z SÁDROKARTONOVÝCH DESEK

ŘEZ A–A – STÁVAJÍCÍ STAV
BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE
1:50

ŘEZ B–B – STÁVAJÍCÍ STAV
BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE
1:50

VÝPIS BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ 1.PP a 1.NP

OZNAČENÍ NA VÝKR.	POPIS	MNOŽSTVÍ 1.PP	MNOŽSTVÍ 1.NP	OZNAČENÍ NA VÝKR.	POPIS	MNOŽSTVÍ 1.PP	MNOŽSTVÍ 1.NP
D1	PODLAHA 1.NP VIZ. VÝPIS SKLADBY PODLAH NA VÝKRESE		403 m2	D14	VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ PLNÉ DVEŘE VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR: 1100/1970 mm		12 ks
D2	PODLAHA 1.NP VIZ. VÝPIS SKLADBY PODLAH NA VÝKRESE		122 m2	D15	VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ PLNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR: 1450/1970 mm		1 ks
D3	PODLAHA 1.NP VIZ. VÝPIS SKLADBY PODLAH NA VÝKRESE		82 m2	D16	VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ PLASTOVÁ PROSKLENÁ SESTAVA S DVOUKŘÍDLÝM DVEŘMI ROZMĚR: SESTAVA 2500/2500 mm, DVEŘE 1450/1970 mm		1 ks
D4	PODLAHA 1.PP VIZ. VÝPIS SKLADBY PODLAH NA VÝKRESE	200 m2		D17	VSTUPNÍ PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ ROZMĚR: 800/1970 mm		1 ks
D5	PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK VČ. OCELOVÉHO RASTRU		34 m2	D18	VSTUPNÍ PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ ROZMĚR: 2200/2300 mm		2 ks
D6	PODHLED Z MINERÁLNÍCH KAZET 600/600 VČ. OCELOVÉHO RASTRU		181 m2	D19	OCELOVÁ ZATEPLENÁ DVOUKŘÍDLÁ GARÁŽOVÁ VRATA VČ. ZÁRUBNĚ ROZMĚR: 2350/2100 mm	2 ks	
D7	PODHLED Z DŘEVĚNÝCH DESEK + OMÍTKA VČ. DŘEVĚNÉHO RASTRU		161 m2	D20	OCELOVÉ DVOUKŘÍDLÉ MŘÍŽE ROZMĚR: 1250/1970 mm	1 ks	
D8	VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ PLNÉ DVEŘE VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR: 600/1970 mm		16 ks	D21	SKLOBETONOVÁ STĚNA (LUXFERY) S DVEŘMI 800/1970 mm ROZMĚR: STĚNY : 3750/2350 mm	1 ks	
D9	VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ PLNÉ DVEŘE VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR: 700/1970 mm		3 ks	D22	PLASTOVÉ OKNO VČ. VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU ROZMĚR: 900/500 mm		1 ks
D10	VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ PLNÉ DVEŘE POSUVNÉ VČ. ZÁRUBNĚ A POJEZDU ROZMĚR: 700/1970 mm		2 ks	D23	ODSTRANĚNÍ OMÍTKY AŽ NA CIHLU (STĚNY A STROPY)	1105 m2	
D11	VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ PLNÉ DVEŘE VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR: 800/1970 mm	9 ks	21 ks	D24	KERAMICKÝ OBKLAD NA STĚNÁCH		375 m2
D12	VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ PLNÉ DVEŘE VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR: 900/1970 mm	6 ks	5 ks	D25	VYBRANÍ ZEMINY KOLEM OBJEKTU	85 m3	
D13	VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ PLNÉ DVEŘE POSUVNÉ VČ. ZÁRUBNĚ A POJEZDU ROZMĚR: 1000/1970 mm		1 ks				

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- Vybourání vnitřních stěn a příček viz. legenda materiálu
- Vybourání okna a dveří na obvodové stěně
- Vybourání dveří, včetně ocelové zárubně
- Demontáž zavěšených podhledu tj.: SDK, minerální kazety, stávající zavěšené stropy
- Vybourání stávajících obkladů (ve všech hygienických zázemí) včetně sanitárního vybavení (umyvadla, wc, sprchové kouty ...atd.)
- Bourání v nosné konstrukci – nutno provést statické posouzení viz. samostatná část 1.2.Stavebně technické řešení
- Prostup stropní konstrukcí z důvodu napojení VZT. Nejdříve se provede vybourání nášlapné vrstvy až po stropní desku a poté se zvolí metoda provedení (řezání/vrtání), nutna danou konstrukci staticky zajistit viz. statické posouzení samostatná část D.1.2.Stavebně technické řešení
- Vybourání stávající nášlapné vrstvy viz, skladby podlah D1, D2, D3
- Demontáž a zpětná montáž ocelové rampy, nutno provést statické posouzení viz. samostatná část 1.2.Stavebně technické řešení

POZNÁMKA

Pozn.1 – Před vybouráním nových respektive zvětšení stávajících otvorů ve stěně, je nutno vložit nové překlady nad tyto otvory. Výpis a umístění jednotlivých překladů viz. nový stav

Pozn.2 – V rámci bouracích prací bude provedena příprava dražek a prostupů ve stěnách a stropech dle potřeb jednotlivých profesí.

Pozn.3 – Prostupy pro VZT šířky víc než 300 mm použít ocelové výměny pro zajištění statiky daného otvoru. V případě umístění prostupu pod průvlak (věnec) nutnost použití ocelových výměn konzultovat se statikem. Podrobněji viz. stavebně-konstrukční část PD.

POZNÁMKY K BOURACÍ PRACÍ

- Během bouracích prací je nutno dbát na opatrnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí.
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.
- Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodavatel použít takovou mechanizace, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí.
- Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na jednom místě. Případně materiál skladovat co nejblíže nosných svislých konstrukcí.
- Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy a platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce – tj. zejména 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 591/2006 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Veškeré bourací práce v nosných konstrukcích mohou být prováděny až po osazení nových překladů a statickém zajištění konstrukce.
- Veškeré skladby jsou orientační, budou upřesnění při bouracích prací
- Před započetím bouracích prací dodavatel zpracuje technologický postup bouracích prací.

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- Před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- Veškerá barevnost bude odsouhlasována projektantem na zákl.předložených vzorků
- Všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- Provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobců a jejich katalogovými listy
- Všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- Dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.

AUTOR PROJEKTU: Ing. Radka Jiza	VYPRACOVAL: Ing. Monika Pavel	KONTROLOVAL: Ing. Radoslav Dana	PPS KANIA
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARCELA: Třebíč [610908], par.č. 457			
MÍSTO STAVBY: Nemocnice na Třebíčí – Křišťa, přístavbě objektu U Nemocnice 225, Třebíč, 728 01 Třebíč – Křišťa – budova "A"			
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: Nemocnice na Třebíčí – Křišťa, přístavbě objektu U Nemocnice 225, Třebíč, 728 01 Třebíč – Křišťa			

STUPEŇ:	DPS
DATUM:	ZÁŘÍ 2017
Č. ZAKÁZKY:	PPS- 32/17
MĚŘÍTKO:	1:50
ARCHIV. ČÍSLO:	PPS- 32/17-D.1.1.b.2
Č.V.	00

NÁZEV AKCE: NIP a DIOP

ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: PŮDORYS 1.NP, ŘEZY - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE