



SPÍNAČ VESTAVNÝ POD OMÍTKU NAPŘ. TANGO



SPÍNAČ PŘISAZENÝ NA OMÍTKU, KRYTÍ IP44



ZÁSUVKA VESTAVNÁ PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY(2ks) 250V/16A  
(ZÁSUVKY PRO ZIS BUDOU SE SIGNALIZACÍ PROVOZNIHO STAVU)



ZÁSUVKA VESTAVNÁ(3ks) PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY 250V/16A  
PRVNÍ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, OSTATNÍ JSOU JÍ CHRÁNĚNY



VENTILÁTOR VZT



ZDROJ UPS, 10 kVA, 8 kW, 400/230V, STÁVAJÍCÍ

– 50/50

ULOŽENÍ: ŽLAB 50/50

## VÝŠKY OSAZENÍ

(NENÍ-LI UPŘESNĚNO NA VÝKRESU)

VÝŠKY : SPÍNAČE OSVĚTLENÍ – 1,15m

VÝŠKY : ZÁSUVKY – 1,15m

(VÝŠKY PŘÍZPŮSOBIT VÝŠKÁM V NEUPRAVOVANÝCH MÍSTNOSTECH)

## OZNAČENÍ OBVODŮ:

1 – 52 : MDO (MÉNĚ DŮLEŽITÉ OBVODY)

101 – 152 : DO (DŮLEŽITÉ OBVODY)

221 – 259 : ZIS-DO (IZOLOVANÁ SOUSTAVA ZAPOJENÁ NA DO)

321 – 329 : ZIS-VDO (IZOLOVANÁ SOUSTAVA ZAPOJENÁ NA UPS)

SPÍNAČE OSVĚTLENÍ JSOU SHODNÉHO TYPU JAKO PŮVODNÍ(TANGO)

## ZNAČENÍ SVÍTIDEL

S/114/1

— PŘÍRAŽENO K VYPÍNAČI

— ČÍSLO OBVODU

— TYP SVÍTIDLA VIZ LEGENDA SVÍTIDEL

ZÁSUVKY P.O.M. JSOU TYPU PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY– BARVY DLE ČSN 332140

## ZNAČENÍ ZÁSUVEK

245

— ČÍSLO OBVODU VIZ VÝŠE

# PŘÍLOHA 2: LEGENDA ZNAČEK