



Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Stěny	Strop
2.68a	BRONCHOSKOPICKÝ SÁLEK	37,87	3,0	EPOXIDOVÁ STĚRKA ELEKTROSTATICKY VODIVÁ	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PRO ČISTÉ PROSTŘEDÍ
2.68b	PŘÍPRAVA, POPISOVNÁ	15,44	3,0	EPOXIDOVÁ STĚRKA ELEKTROSTATICKY VODIVÁ	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PRO ČISTÉ PROSTŘEDÍ
2.67a	MYTÍ ENDOSKOPŮ	8,27	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PRO ČISTÉ PROSTŘEDÍ
2.67b	WC–pesonál	1,85	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PRO ČISTÉ PROSTŘEDÍ
2.64	WC–pacient	3,33	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PRO ČISTÉ PROSTŘEDÍ

SPECIFIKACE ZAVĚŠENÉHO PODHLEDU
– ZÁVĚSNÝ DEMONTOVATELNÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ HYGIENICKÝ ŠÍROPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED DO PROSTŘEDÍ S POŽADAVKEM NA NÍZKOU ÚROVEŇ PRACHOVÝCH ČÁSTIC S MOŽNOSTÍ OMÝVÁNÍ PODHLEDOVÝCH PANELŮ PO CELÉ PLOŠE ZE VŠECH STRAN, RASTR SKRYTÝ SYMETRICKÝ ZESÍLENÝ ANTIKORÓZNÍ TŘIDY C3, PANELY 600x600x30mm, SYSTÉMOVÝ PODHLED S CERTIFIKACÍ DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ

Tabulka překladů				
Označení	Délka [m]	Pocet kusů	Hmotnost 1ks [kg]	Hmotnost celkem [kg]
L 60x60x6	1,5	2	8,1	16,2
L 60x60x6	1,2	6	6,48	25,92
L 60x60x6	1,0	2	6,48	12,96

- LEGENDA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - PŘÍČKA SDK TL.75(100) (12,5RB+CW50(75)+mv50+12,5RB)
 - DOZDÍVKY Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK TL.115mm NA M5

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T1		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POSUVNÉ NA STĚNU POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ ZÁMEK SLEPÝ, BARVA BILÁ, PRO VLHKÉ PROSTŘEDÍ	1P	před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
T2		ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO ZDVO SLEPÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE BEZ PANTŮ 800x1970x125, NÁTĚR 1xzákladní+2xemail,RAL7005	1P	
T2		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ , BARVA BILÁ, PŘECHODOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA,KLIKA KOULE ZÁMEK 1xDOZÍČKY 1xVLOŽKOVÝ PŘÍPRAVA PRO EL.ZÁMEK A KARTOVÝ SYSTÉM PRO DVEŘE DO CHODBY	2L	před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
T2		ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO ZAZDĚNÍ 800x1970x125 S TĚSNĚNÍM , NÁTĚR 1xzákladní + 2xemail, RAL 7005	2L	
T3		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 1100x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KOULE ZÁMEK VLOŽKOVÝ, BARVA BILÁ, PŘECHODOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA, PŘÍPRAVA PRO EL.ZÁMEK A KARTOVÝ SYSTÉM	1L	před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
T3		ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO ZAZDĚNÍ 1100x1970x125 S TĚSNĚNÍM , NÁTĚR 1xzákladní + 2xemail, RAL 7005	1L	
T4		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 1250x1970 POSUVNÉ NA STĚNU POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ ZÁMEK SLEPÝ, BARVA BILÁ, PRO VLHKÉ PROSTŘEDÍ	1L	před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
T4		ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK SLEPÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE BEZ PANTŮ 1250x1970x100, NÁTĚR 1xzákladní+2xemail,RAL7005	1L	
T7		DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 700x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA WC ZÁMEK, BARVA BILÁ, PŘECHODOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA, VHDNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ	1L	před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
T7		ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK 700x1970x75 S TĚSNĚNÍM , NÁTĚR 1xzákladní + 2xemail, RAL 7005	1L	
Z1		NEREZOVÁ SESTAVA S HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI : – 2 1x HORNÍ ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA š.1000,hl.300,v.600, s posuvnými dvířky – 1x HORNÍ ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA š.1000,hl.300,v.600 OTEVŘENÁ – 1x PRACOVNÍ STŮL UZAVŘENÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI v.850, š.1000, hl.700, pravý lem – 1x PRACOVNÍ STŮL UZAVŘENÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI v.850, š.1000, hl.700, levý lem – 1x PRACOVNÍ STŮL 1000x700x850 S PROSLISOVANÝM DŘEZEM 860x500x375, STAVITELNÉ NOHY, BOČNÍ A PŘEDNÍ OPLÁSTĚNÍ, ZADNÍ LEM, SPODNÍ POLICE	1x	před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
T5		SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY LAMINÁTOVÉ OMYVATELNÉ : – 2x HORNÍ ZÁV.SKŘÍŇKA š.600,hl.300,v.600, s otevíravými dvířky – 1x HORNÍ ZÁV.SKŘÍŇKA š.900,hl.300,v.600, s otevíravými dvířky – 1x HORNÍ ZÁV.SKŘÍŇKA ROHOVÁ OTEVŘENÁ š.1000,hl.300,v.600 – 1x SPODNÍ SKŘÍŇKA š.900,hl.600, s otevíravými dvířky – 1x SPODNÍ SKŘÍŇKA ROHOVÁ š.1000,hl.600, s otevír. dvířky – 2x SPODNÍ SKŘÍŇKA š.600,hl.600, se zásuvkami (4x) – 3,1bm PRACOVNÍ DESKA TL.40mm	1x	před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
T6		UNIVERZÁLNÍ POLICOVÁ LAMINÁTOVÁ OMYVATELNÁ SKŘIŇ, DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE SE ZÁMKEM, š.1000, hl.600, v.2000, min.4police	6x	

SKLADBY PODLAH :
EPOXIDOVÁ STĚRKA
– vícevrstvý epoxidový elektrostaticky vodivý systém tl.2,5mm s hladkým matným povrchem vysoce mechanicky odolný, odolný proti působení chemických látek a dezinfekcí používaných ve zdravotnictví, vodonepropustný, skluznost v souladu s ČSN R10, el.odpor 100 až 500 kilohmů dle ČSN332030, SYSTÉM POUŽIT TAKÉ PRO VYTVOŘENÍ SOKLIKU v.100mm NA DILATAČNÍ SOLOLIT PŘES PLASTOVÝ PROFIL FABIONU R=30mm, NAVAZUJÍCÍ BĚLNINOVÉ OBKLADY ZAPOČÍT NAD SOKLIKEM VHODNOU UKONČUJÍCÍ PLASTOVOU HRANATOU LIŠTOU A STYK PŘETMELIT
složení :
– nosná vrstva, antistatik, pigmentovaná, dvoukomponentní, bezrozpoštědlavý
– vodivý nátěr, bezbarvý, dvoukomponentní, bezrozpoštědlavý
– uzemnění, Cu uzemňovací pásky max 610m s napojením na zemnicí soustavu
– vyrovnávací stěrka s posypem, polymermalta nízkoviskózní epoxidová bezrozpoštědlavá pryskyřice plněná směsí křemičitých písků 0,1–0,3mm a 0,3–0,8mm v poměru 1.0,5
– penetrace s posypem
– bezprašné otrýskání podkladu nebo broušení podkladu
– STÁVAJÍCÍ PLOVOUCÍ POTĚR

KERAMICKÁ DLAŽBA
– KERAMICKÁ DLAŽBA SPÁROVANÁ BAREVNOU SPÁROVACÍ HMOTOU skluznost v souladu s ČSN R10
– FLEXIBILNÍ LEPIČÍ MALTA PRO DLAŽBY
– TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, elastická, přechod na stěnu pomocí izolační pásky, zatáhnout na stěnu do v.150mm
– STÁVAJÍCÍ PLOVOUCÍ POTĚR, v místě původních sprchových vaniček doplnit PLOVOUCÍ SAMONIVELAČNÍ POTĚR tl.55mm

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětromní 1263/66 IČ:27847721	Číslo zakázky:
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 08./2016
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace			Formát: A2
Místo: areál nemocnice v prostorách pavilonu A,B,C			Stupeň: DPS
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY PCHO VE 2.np NA BROCHOSKOPICKÝ SÁL			Měřítko: 1:50
Obsah: PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV			Čís.výkr.: 102