

# SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHA, ÚPRAVY STROPŮ A STĚN

## P 18

### CEMENTOVÝ POTĚR VÝTAHOVÉ ŠACHTY

- OCHRANNÝ NÁTĚR BETONU
- HLAZENÝ CEMENTOVÝ POTĚR 30MM
- ŽB PODLAHOVÁ DESKA 250MM  
XC2, XA1 – C 25/30
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR 30MM
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ
  - 1x HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU.
- NOSNÁ VLOŽKA – – Pe ROHOŽ VYZTUŽENÁ SKLENĚNÝMI VLÁKNY
  - 2x ASF. NÁTĚR
- PODKLADNÍ MAZANINA VYZTUŽENA KARI SÍTI 100/100/6,3MM XC2 – C 25/30 150mm
- NÁSTYP ZHUTNĚNÝ – frakce 4,0–16,0mm s uzavřenou vrstvou frakce 0–4,0mm tl. min.150mm

## S 05

### ÚPRAVA STROPU A STĚN VÝTAHOVÉ ŠACHTY - OMÍTKA CEMENTOVÁ

- VNITŘNÍ AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR
- OMÍTKA VNITŘNÍ DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ CEMENTOVÁ
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE