




# VÝPLNĚ OTVORŮ - PLAST

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.	POZNÁMKY
Pl 05			<b>PLASTOVÉ OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 2100/1200MM</b>		17	9	9	10	<b>45</b>	
			DVOUKŘÍDLÉ OKNO – KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ – VNITŘNÍ SKLO 1x VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ (44.4) 4*folie PVB – OVLADÁNÍ KŘÍDLA UZAMKYKATELNĚ – OKNO OPATŘENO INTERIÉROVOU ŽALUZIÍ							
U <sub>w</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> K										
Pl 06			<b>PLASTOVÉ OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 2100/1500MM</b>		1	1	1		<b>3</b>	
			OKENNÍ SESTAVA 2 KŘÍDEL SE SVISLÝM SLOUPKEM – KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ – OVLADÁNÍ KŘÍDLA UZAMKYKATELNĚ – ČIRÉ ZASKLENÍ – OPATŘENO INTERIÉROVOU ŽALUZIÍ – BEZ PLASTOVÉHO PARAPETNÍ DESKY; PARAPET ŘEŠEN KERAM. OBKLADEM – ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL SLOUPKU (NAPOLJENÍ ZDÍVA PŘÍČKY 100MM)							
U <sub>w</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> K										
Pl 07			<b>PLASTOVÉ OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU 1500/900MM</b>		1	1	1	1	<b>4</b>	
			DVOUKŘÍDLÉ OKNO – KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ HLAVNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ – OVLADÁNÍ KŘÍDLA UZAMKYKATELNĚ – ČIRÉ ZASKLENÍ – BEZ INTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ – BEZ PLASTOVÉ PARAPETNÍ DESKY; PARAPET ŘEŠEN KERAM. OBKLADEM							
U <sub>w</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> K										