



SKLADBY PODLAH A STROPŮ—BOURACÍ PRÁCE

- KLAUBER STROPU NAD 2.NP**
- NÁSJUPNE VSTupy (PVC-3 vrstv+podlažia, misty Džúzyj)-oestrnit
 - VETRY POTER TERACO TL 20 MM-oabourat
 - BET POTER TL 100 MM +KARISIEI--odobrat
 - ZAKOP Z DREVENÝCH PRKEN TL 25 MM-ovava z 5%
 - POHONÉ DRÉNAŽE TRATY R87/340 PO 900 MM+VÍDZOCHOVA
 - VODNÉ ODPADY DO KANALIZÁCIE
 - POBITIE DREVENÝCH PRKEN TL 23 MM-V mliečich zesilanošop odasrnat (90%)
 - OMITKA NA RAEGSU-praven za 100%

SKLADBA STROPU NAD 1.NP

- **NÁJAPNÉ VSTUPY (PVC – 23 vstupy/odtoky, DLAŽBY – odstraňovač)**
- **LÚPĚ POKRYTÍ (TERACO TL. 19–20 MM – odstraňovač)**
- **BET. POKR. TL. 40–50 MM – odstraňovač**
- **HUMENÝ MÁSTP. TL. 100–130 MM**
- **KALTA TL. 15–20 MM**
- **KLENBOVÝ STŘEP NAD LNP**
- **OMITKA KLENBÉ – uvořené části vyřadit**
- **LIČKY klenb. misly naměřeny, vyjádření správnosti, misly rozviněno – uvořené části vyřadit**

D – NÁŠLAPNÉ VRSTVY (PVC – SKLAUBA SIKOPU NAD 1.PP)

- D** – NÁJPNÉ VSTY (PVC-2-3 vstýva+podšlka, DLAŽBY) –odstranit
–LITIE TERACOT TL. 15-20 MM –odpocut
–BET, POTER TL. 80 MM –odpocut
–HLEVNÝ NÁSTP TL. 90 MM
–MALTA TL. 15-20 MM
–KLEBNÝ STROP NAD 1pp
(chyť kienos zespodu namontovat, vyopadent spracovat, misty rozozhratno)
–OMITKA KLEBNÝ VESTI MARMOSEJA, VSTY CHBBI, NUTNO DOPLETIT!!! –vovienet časti –vyškrabat

- 3** SKLADBA PODLAHY 1PP-11P-NEPOSUKOPENÁ ČÁST
-NÁSLAPNÉ VRSŤVY (bet. poter, misy diablo)-odstranit
-BET. POTER TL. 100 MM-odborat
-HYDROIZOLÁCIE -LEPENKA- odstranit
-PODKLAD. BETÓN TL. 150 MM-odborat
-ODKOP STÍVAČOK UDRŽE ZEMNÚ TL. MIN. 150 MM.
-VÝKONNOST 003 a 006 bude odkap zemný tlakú i 500 mm-protibubrení podchody (o 500 mm)

- F** SKLADBA SCHODISŤOVÝCH RAMEN A PODESTY
 -NÁSLAPNÁ VRSTVA SCHODISŤ-LITÉ TERACO-odštit, vybrousit
 -TERACOVÉ STUPNĚ UKLADANÉ NA OCELOVÉ I NOSNÍKY
 -ZESPOT OMÍTKA-oklepat z 50%
 -LITINOVÉ OZDOBNÉ ZÁBRADÍ-demontovat, očrven, opdlit, repasovat

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- [illegible]

DALŠÍ BOURACÍ PRÁCE – viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA

SKLADBA PODLAHY 1.PP

- NAŠLAPNÉ VRSTVY (bet. poter, misty dlažba) – odstranit
 - BET. POTER TL. 100 MM – odbourat
 - HYDROIZOLACE – LEPENKA – odstranit
 - ODKLADNÍ BETON TL. 150 MM – odbourat
 - POKOP STÁVAJÍCÍ ULEHČ. ZEMINY TL. MIN. 650 MM
- v místnostech 005 a 006 – prohloubení podlaží o 500 mm

[illegible]

PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ V NOSNÝCH ZDECH JE NUTNO PROVÉST DŮKLADNÉ PODEPŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STŘEPNÍCH KONSTRUKCÍ. TYTO JSOU KLENBOVÉ A DŘEVĚNÉ TRÁMOVÉ (podle provedených sond). PODEPŘENÍ JE NUTNO PROVÉST AŽ NA ÚROVEŇ SUTERÉNU, NEJEN DO STŘEBÍ A JEDNOHO BOU AŽ NÍŽE !!!

0.000=ÚROVEŇ 1.NP VE STÁVAJÍCÍM STAVU

[illegible]