



NOVÉ STROPY PŘÍSTAVBY

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (DLAŽBY)
- NIVELAČNÍ STĚRKA VYROVNÁVACÍ TL. DO 10 MM
- NADBETONÁVKA–PŮTĚR TL. 60 MM–BETON C20/25+KARISÍŤE 100x100x6
- POLYSTYREN VÝPLŇOVÝ TL. 60 MM MEZI I NOSNÍK
- STROP TYPOVÝ Z PAŽNIC PZD120 +I NOSNÍKY 160 á 1200 MM
- HLADKÁ VÁPENNÁ OMÍTKA
- NOVÝ SÁDROKARTONÝ PODHLED–PROTIPOŽÁRNÍ–červerný 15 MM (pož.odol.D152)

0.000=ÚROVEŇ 1.NP VE STÁVAJÍCÍM STAVU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK	
INVESTOR MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ			
STAVBA			
SPEC.	TK	MĚŘÍTKO	1:50
		POČET A4	2
		STUPĚŇ	DPS
		DATUM	11/2016
		ZAK.ČÍSLO	11/2016
ARCHIVNÍ ČÍSLO			ČÍS. VÝKR.
1116–1			23
OBSAH VÝKRESU			
STROP NAD 2.NP – NOVÝ STAV			

PAVILON H– STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA  
VE SLEZSKÉ NEMOCNICI V OPAVĚ, P.O.

STROP NAD 2.NP – NOVÝ STAV