



| OZNAČENÍ NA VÝKR. | ZOBRAZENÍ –POHLED ZVENKU | ROZMĚR | POČET KS | ZASKLENÍ | POVRCH |
|----------------------|---|--------|---|---|--------|
| 1/T | <p>OKNO DŘEVĚNÉ EURO DVOUFALCOVÉ DF65, SMRK NAPOJOVANÝ–PRO PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNOU STAVBU PŘÍČKY NALEPOVACÍ 26 MM BEZ DUPLEXU, DVOJÍ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ</p> <p>KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, TRIO PANTY V ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ (2xhřibový uzávěr)</p> <p>VČETNĚ VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU š.do 350 MM NA DÉLKU OKNA</p> <p>VČETNĚ OBVODOVÝCH APU LIŠT OBOUSTRANNĚ A TĚSNÍČÍHO TŘÍSTUPŇOVÉHO SYSTÉMU PÁSEK NA STYKU RÁM– STĚNA VČETNĚ MONTÁŽE, DOPRAVY, OSAZENÍ A SEŘÍZENÍ</p> <p>VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU Z TÍZN PLECHU S BOČNÍMI KRYTKAMI, r.š. DO 550 MM NA DÉLKU OKNA+na vysunutou okenní římsu</p> <p>TEPELNĚ IZOLAČNÍ HODNOTA CELÉHO OKNA BUDE $U_{wmax}=1,2$ W/m2K</p> <p>DOPLŇKY:</p> <p>–PLASTOVÉ KRYTKY PANTŮ –STAROMOSAZ –DŘEVĚNÁ OKAPNICE Z DUBU –SPŘÁŽENÝ PÁKOVÝ OVLADAČ NA HORNÍCH KŘÍDLECH –INTERIÉROVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE NA SPODNÍCH KŘÍDLECH–BÍLÉ</p>  | 4 ks | ZASKLENÍ ČIRÉ 8–16–CG 1,0 U _{gsklo} =1.0 R _w 37 dB MEZISKELNÍ RÁMEČEK TEPLÝ | BARVA BÍLÁ, LAZURA (použit shodnou barvu i profilování oken jako jsou okna stávající, jedná se o fasádu památkově chráněnou, profil nutno odsouhlasit památkáři | |
| 2/T | <p>OKNO DŘEVĚNÉ EURO DVOUFALCOVÉ DF65, SMRK NAPOJOVANÝ–PRO PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNOU STAVBU PŘÍČKY NALEPOVACÍ 26 MM BEZ DUPLEXU, DVOJÍ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ</p> <p>KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, TRIO PANTY V ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ (2xhřibový uzávěr)</p> <p>VČETNĚ VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU š.do 350 MM NA DÉLKU OKNA</p> <p>VČETNĚ OBVODOVÝCH APU LIŠT OBOUSTRANNĚ A TĚSNÍČÍHO TŘÍSTUPŇOVÉHO SYSTÉMU PÁSEK NA STYKU RÁM– STĚNA VČETNĚ MONTÁŽE, DOPRAVY, OSAZENÍ A SEŘÍZENÍ</p> <p>VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU Z TÍZN PLECHU S BOČNÍMI KRYTKAMI, r.š. DO 550 MM NA DÉLKU OKNA+na vysunutou okenní římsu</p> <p>TEPELNĚ IZOLAČNÍ HODNOTA CELÉHO OKNA BUDE $U_{wmax}=1,2$ W/m2K</p> <p>DOPLŇKY:</p> <p>–PLASTOVÉ KRYTKY PANTŮ –STAROMOSAZ –DŘEVĚNÁ OKAPNICE Z DUBU –SPŘÁŽENÝ PÁKOVÝ OVLADAČ NA HORNÍCH KŘÍDLECH –INTERIÉROVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE NA SPODNÍCH KŘÍDLECH–BÍLÉ</p>  | 2 ks | ZASKLENÍ ČIRÉ 8–16–CG 1,0 U _{gsklo} =1.0 R _w 37 dB MEZISKELNÍ RÁMEČEK TEPLÝ | BARVA BÍLÁ, LAZURA (použit shodnou barvu i profilování oken jako jsou okna stávající, jedná se o fasádu památkově chráněnou, profil nutno odsouhlasit památkáři | |