



ŘEZ 2-2



BETON: C 25/30
VÝZTUŽ: R 10 505
KRYTÍ VÝZTUŽE: DESKA MIN. 25 mm, VĚNCE MIN. 15 mm
± 0,000 = 266,70 PODLAHA 1.NP

NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
STROPNÍ DESKA - VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1:20	21/8

- 1 KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ KOLEM VYBRÁNÍ
ROVNÉ PRUTY Ø R12
JEDNOTKOVÁ DÉLKA: 650 mm
POČET: 12 KS
- 1A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ KOLEM VYBRÁNÍ
ROVNÉ PRUTY Ø R12
JEDNOTKOVÁ DÉLKA: 1450 mm
POČET: 4 KS

- 2 NOSNÁ VÝZTUŽ
Ø R20
JEDNOTKOVÁ DÉLKA: 2000 mm
POČET: 3 KS

- 2 NOSNÁ VÝZTUŽ
Ø R10 6 125 mm
JEDNOTKOVÁ DÉLKA: 2160 mm
POČET: 66 KS

- 3A VÝZTUŽ VĚNCE
Ø R10
CELKOVÁ DÉLKA: 7,2 bm
POČET: 6 KS

- 3B ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ
Ø R5,5
CELKOVÁ DÉLKA: 8,6 bm
POČET: 1 KS

- 4A NOSNÁ VÝZTUŽ
Ø R10 6 125 mm
JEDNOTKOVÁ DÉLKA: 1950 mm
POČET: 14 KS

- 4B VÝZTUŽ VĚNCE
Ø R10
CELKOVÁ DÉLKA: 2,1 bm
POČET: 6 KS

- 4C ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ
Ø R5,5
CELKOVÁ DÉLKA: 1,7 bm
POČET: 3 KS